Expandeur UPONOR Q&E COMPACT - M12 FPXP-0C - MILWAUKEE - 4933472018



Référence (SKU) : MIL01780
EAN : 4058546324148
Réf. fournisseur : 4933472018

DESCRIPTION

Tête rotative de 9,9 mm à 32 mm (6 bars) et à 25 mm (10 bars) pour une expansion précise à une main.
Mécanisme rapide à cames - installation Q&E jusqu'à 7 secondes plus rapide vs l'ancienne génération
Temps de scellage amélioré de 20 % ou plus (selon les températures ambiantes) grâce aux têtes RAPID SEAL™
Gâchette à double effet permet des extensions à partir de n'importe quelle position de prise.
Conception à angle droit pour une installation facile des raccords Q&E dans des espaces confinés.
Indicateur de charge et éclairage LED
L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
100 % rétrocompatible avec les têtes actuelles mais le temps de scellage est amélioré uniquement avec les nouvelles têtes RAPID SEAL™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS AVEC BATTERIE (EPTA) (KG)2.2 (M12 B2)

PUISSANCECAPACITÉ BATTERIE (AH)Aucune batterie fournie

CHARGEUR FOURNI Aucun chargeur fourni

CHARGEUR INCLUS Aucun chargeur fourni

NOMBRE DE BATTERIE(S) 0

TENSION (V) 12

TYPE DE BATTERIE Li-ion

DÉCIBELSNIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (LPA)(DB(A)) 75

NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA)(DB(A)) 86

TOLÉRANCE DU NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (DB(A)) 3

TOLÉRANCE DU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (DB(A)) 3

NIVEAU DE VIBRATION (M/S^2) 0.93

TOLÉRANCE DE VIBRATION (M/S^2) 1.5