

**Ensemble de 10 machines 18V
(DCL180 + DHP486 + DTD154 +
DGA506 + DHS680 + DHR243 + DTM51
+ DJR183 + DJV182 + DBO180) -
MAKITA - avec 5 batteries 18v 5Ah
- chargeur - Makpac- LOT0309**



Référence (SKU) : MAK0296

EAN : 3240890988669

Réf. fournisseur : LOT0309

DESCRIPTION

DBO180 - Ponceuse excentrique Ø 125 mm

Tension : 18 V

Nombre d'oscillations V1 : 7000 orb/min

Nombre d'oscillations V2 : 9500 orb/min

Nombre d'oscillations V3 : 11000 orb/min

Amplitude d'oscillation : 2,8 mm

Vibration 3ax ponçage (ah) : $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Diamètre du patin de ponçage : 123 mm

Dimensions (L x l x h) : 175 x 123 x 153 mm

Poids net EPTA : 1,7 kg

DCL180 - Aspirateur 36 mbar

Tension : 18 V

Composition chimique batterie : Li-Ion

Nombre de vitesses : 1

Débit maximal : 1,2 m³/min.

Capacité de la boîte à poussières : 650 ml

Dimensions (L x l x h) : 476/999 x 114 x 152 mm

Poids net EPTA : 1,2 kg

DGA506 - Meuleuse Ø 125 mm

Tension : 18 V

Composition chimique batterie : Li-Ion

Vitesse à vide max. : 8500 tr/min

Diamètre du disque : 125 mm
Diamètre de l'alésage : 22,23 mm
Taux de vibration triaxial (ah) : 6,5 m/s²
Pression sonore (Lpa) : 79 dB (A)
Dimensions (L x l x h) : 362 x 140 x 151 mm
Poids net EPTA : 2,5 kg

DHP486 - Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm
Tension : 18 V
Composition chimique batterie : Li-Ion
Nombre de vitesses : 2
Vitesse à vide V1/V2 : 0 à 500 / 0 à 2100 tr/min
Frappe V1/V2 : 0 à 8250 / 0 à 31500 cps/min
Dimensions (L x l x h) : 178 x 81 x 217 mm
Poids net EPTA : 2,7 kg

DHR243 - Perfo-burineur SDS-Plus 24 mm
Tension : 18 V
Composition chimique batterie : Li-Ion
Puissance de frappe (EPTA) : 2 Joules
Ø max. dans béton/acier/bois : 24 / 13 / 27 mm
Vibration 3ax burinage (ah) : 11 m/s²
Cadence de frappe max. : 0 à 4700 cps/min
Vitesse à vide max. : 0 à 950 tr/min
Dimensions (L x l x h) : 353 x 85 x 213 mm
Poids net EPTA : 3,4 kg

DHS680 - Scie circulaire Ø 165 mm
Tension : 18 V
Composition chimique batterie : Li-Ion
Hauteur de coupe max. à 90° : 57 mm
Hauteur de coupe max. à 45° : 41 mm
Vitesse à vide max. : 5000 tr/min
Diamètre de la lame : 165 mm
Diamètre de l'alésage : 20 mm
Dimensions (L x l x h) : 350 x 170 x 238 mm
Poids net EPTA : 3,3 kg

DJR183 - Scie récipro
Tension : 18 V
Composition chimique batterie : Li-Ion
Cadence de coupe maximale : 0 à 3300 cps/min
Longueur de course : 13 mm
Capacité de coupe (bois) : 50 mm
Capacité de coupe (tube acier) : 50 mm
Dimensions (L x l x h) : 392 x 81 x 209 mm
Poids net EPTA : 1,5 kg

DJV182 - Scie sauteuse
Tension : 18 V
Cadence de coupe maximale : 800 à 3500 cps/min

Longueur de course : 26 mm
Capacité de coupe (acier) : 10 mm
Capacité de coupe (alu) : 20 mm
Capacité de coupe (bois) : 135 mm
Dimensions (L x l x h) : 266 x 77 x 208 mm
Poids net EPTA : 2,6 kg

DTD154 - Visseuse à chocs 175 Nm
Tension : 18 V
Composition chimique batterie : Li-Ion
Vitesse à vide max. : 3600 tr/min
Cadence de chocs : 3800 cps/min
Couple de serrage max. (franc) : 175 Nm
Dimensions (L x l x h) : 117 x 79 x 236 mm
Poids net EPTA : 1,5 kg

DTM51 - Découpeur-ponceur multifonctions
Tension : 18 V
Composition chimique batterie : Li-ion
Nombre d'oscillations : 6000 à 20000 orb/min
Angle d'oscillation : 2 x 1,6 °
Dimensions (L x l x h) : 340 x 80 x 122 mm
Poids net EPTA : 2,2 kg