# Perforateur 18V SDS-Plus GBH 18V-22 - BOSCH - avec 2 batteries 4 Ah - chargeur - L-BOXX - 611924002







**Référence (SKU) :** BOSC0713
**EAN :** 4053423242294
**Réf. fournisseur :** 611924002

## DESCRIPTION

Points forts du produit
Percer dans du béton expose à certains risques tels que fatigue musculaire, secousses inopinées et inhalation de poussière. Pour réduire les risques et améliorer le confort d'utilisation, nous avons conçu le perforateur sans-fil GBH 18V-22 Professional. Compact, léger et ergonomique, il dispose d'un centre de gravité facilitant le maniement et réduisant la fatigue, surtout lors des perçages en hauteur. Le KickBack Control garantit une maîtrise parfaite et le Vibration Control réduit les vibrations dans les bras et les mains. Pour un travail plus propre, vous pouvez raccorder au perforateur le dispositif d'aspiration GDE 18V-12 Professional en un seul clic. Et vous pouvez travailler efficacement avec moins d'interruptions grâce à au haut niveau de performance du perforateur et à la grande autonomie de batterie.
Équipement et application
Le perforateur GBH 18V-22 Professional constitue le bon choix pour ceux qui sont à la recherche d'un outil électroportatif à la fois puissant et maniable. Idéal pour effectuer des perçages de 6 à 10 mm, il s'adresse aussi bien aux plombiers pour installer des sanitaires qu'aux menuisiers pour préparer un espace en vue de l'installation d'une cuisine. En tant qu'électricien, cet outil vous sera très utile pour percer en hauteur en vue de la pose de luminaires, de lampes et de détecteurs de fumée. Le dispositif d'aspiration GDE 18V-12 Professional est spécialement conçu pour faciliter les travaux en hauteur. Compatible avec le Professional 18V System Bosch et avec l'alliance batteries multimarques AMPShare.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Force de frappe (selon EPTA 05/2016)* 1,9 J
- Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale* 0 – 4.675 cps/min
- Vitesse de rotation nominale* 0 – 1.050 tr/min
- Tension de la batterie* 18,0 V
- Poids sans batterie* 2,3 kg
- Porte-outils SDS plus
- Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)** 360 x 445 x 150 mm
- Plage de perçage

• Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur 4 – 22 mm
• Plage d’utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur 4 – 12 mm
• Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
• Ø de perçage maxi. dans le bois 20 mm
• Valeurs totales des vibrations (Perforation dans le béton)
• Valeur d’émission vibratoire ah 14 m/s²
• Incertitude K 1,5 m/s²
• Valeurs totales des vibrations (Burinage dans le béton)
• Valeur d’émission vibratoire ah 9,4 m/s²
• Incertitude K 1,5 m/s²
• Information sur les bruits/vibrations
• Niveau de pression acoustique 94 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique 102 dB(A)
• Incertitude K 3 dB