Cisaille à tôle FLEX 18V - Sans batterie, ni chargeur - 531583



Référence (SKU) : FLE00433
EAN : 4030293254237
Réf. fournisseur : 531583

DESCRIPTION

Moteur sans balais
Sélection de la vitesse à 4 niveaux, électronique CDC pour maintenir une vitesse constante, démarrage progressif, protection contre les surcharges, protection contre le redémarrage, surveillance de la température
L'anti-recul coupe le moteur lorsque la machine est bloquée.
Flexibilité maximale des courbes et coupe confortable des petits rayons à partir de 15 mm
Coupe sans bavure des tôles et distance de mesure adaptable à différentes épaisseurs de tôles
Poignée extrêmement fine avec prise en main souple
Sécurité de travail maximale grâce au grand protège-mains
4 lames HSS interchangeables : Les lames sont interchangeables et peuvent donc être utilisées 4 fois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Vitesse de cycle à vide : 950-2050 tr/min

• Épaisseur de tôle max. acier 400 N/mm² : 1,6 mm

• Épaisseur de tôle max. acier 600 N/mm² : 1,2 mm

• Épaisseur de tôle max. acier/acier inoxydable 800 N/mm² : 1,0

• Épaisseur de tôle max. aluminium 250 N/mm² : 2,0

• Rayon le plus petit : 16 mm

• Diamètre du plus petit trou pouvant être découpé : 50 mm

• Vitesse de travail : 5-9 m/min

• Niveau de pression acoustique selon EN 60745 : 90 dB(A)

• Vibration selon EN 60745 : 4,6 m/s²

• Tension de batterie : 18,0 V

• Capacité de batterie : 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah

• Poids sans batterie : 1,5 kg

Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Voltage (en V)	18
Composition chimique	Li-Ion