Ponceuse triangulaire DEOS II 663CV Delta 100 x 152 x 152mm 3.0 mm - MIRKA - MID6634044

Référence (SKU) : PSA20148
EAN : 6416868237306
Réf. fournisseur : MID6634044

DESCRIPTION

- Proche de la surface, hauteur 10 cm- Ultra légère, 970g seulement- Fort enlèvement de matière, grande excentricité de 3mm- Idéale pour le ponçage des coins
Avec la nouvelle ponceuse Mirka® DEOS 2 663CV Delta, le ponçage n'a jamais été aussi rapide et facile. Mirka DEOS Delta est idéale pour un ponçage précis et efficace des coins, des profils, des zones verticales et difficiles d'accès, quel que soit l'angle. Conçue pour le travail du bois et la peinture décorative.
Dotée d'un nouveau moteur électrique sans charbons qui offre 20 % de puissance de ponçage en plus pour réaliser sans effort les travaux de ponçage les plus exigeants. Avec un faible niveau sonore, l'opérateur bénéficie toujours d'un grand confort, lui permettant de poncer plus longtemps et dans de meilleures conditions. Réglage facile de la vitesse de rotation : en plus du levier, Mirka DEOS II dispose également d'indicateurs LED et d'un interrupteur marche/arrêt séparé. Avec une hauteur de seulement 10 cm, le profil compact et très bas de l'outil lui confère une grande maniabilité et permet d'obtenir des performances de ponçage précises et efficaces.
Caractéristiques ponceuse triangulaire Mirka DEOS II 663CV Delta 3.0 mm - MID6634044 :
- Jusqu'à 20 % plus puissante : moteur sans charbons pour un régime constant même sous forte charge.- Ergonomie : compacte, légère et faible niveau sonore.- Indicateurs LED de vitesse de rotation.- Capteur de vibrations intégré.- Connectivité Bluetooth® (connecter à myMirka® pour le suivi des vibrations).- Ponçage sans poussière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Ponceuse orbitale professionnelle avec course d'oscillation de 3 mm.

• Jusqu'à 20 % plus puissante : Moteur sans charbon de 300W pour de meilleures performances.

• Plateau de ponçage triangulaire en velcro de 152 mm avec trous multiples pour l'extraction de la poussière

• Vitesse réglable entre 5 000 et 10 000 tr/min.

• Excentricité (mm) : 3 mm

• Type d'excentricité : Orbitale

• Hauteur du plateau : 152 mm

• Longueur du plateau : 152 mm

• Largeur du plateau : 100 mm

• Type de connecteur : EU

• Alimentation (W) : 300 W

• Ergonomie : compacte, légère et faible niveau sonore.

• Indicateurs LED de vitesse de rotation.

• Capteur de vibrations intégré.

•

Extraction de poussière : Aspiration centralisée

• Connectivité Bluetooth (connecter à myMirka pour le suivi des vibrations).

• Niveau de vibration (m/s²) : 2.6 m/s²

• Niveau sonore, LpA db(A) : 68.0 dB.

• Tension (VAC) : 220-240 VAC

• Ponçage sans poussière.

• Poids : 0.97 kg

Puissance absorbée (en W)	300
Fixation de la feuille abrasive	Auto-agrippant
Type de ponçeuse	Ponceuse delta
Forme de la tête	Triangle
Type d'aspiration	Raccord aspirateur
Forme de la feuille abrasive	Triangulaire
Type d'alimentation	Électrique filaire