Chaussures hautes de sécurité électricien - Gaston mille - T45 - PHST3 45



Référence (SKU) : CHA41626
EAN : 3660542828455
Réf. fournisseur : PHST3 45

DESCRIPTION

Les chaussures de sécurité GASTON MILLE allient à la fois sécurité, confort, qualité, robustesse et exigences métiers qui font leur renommée.Leur utilisation est pour le personnel exposé à des risques électriques (protection des opérateurs contre le risque d'électrisation (tension de pas).TIGE : Cuir de vache pleine fleur (2 à 2.2mm d'épaisseur), hydrofuge et oléofuge, robuste, souple et durable ; tous nos cuirs sont sélectionnés avec tout notre soin. Languette avec soufflet intérieur évitant à la poussière et aux liquides de s'introduire. Haut de tige matelassé et moelleux pour éviter les échauffements. Sans couture latérale pour plus de robustesse Boucle de préhension à l'arrière pour faciliter le chaussage. Renforts de protection en PU granité à l'avant comme à l'arrière de la chaussure pour protéger le cuir des éraflures => résistance à l'abrasion des renforts externes. Bande rétroréfléchissante pour une meilleure visibilité sur les chantiers et bords de route. Protection des malléoles.EMBOUT DE PROTECTION LARGE : Fibre de verre (10% plus léger que l'acier avec une résistance supérieure), athermique & amagnétique. Jupe de confort : extension en plastique évitant de ressentir l'embout lors de la flexion du pied.SEMELLE INTERIEURE AMOVIBLE & ANATOMIQUE : Mille Soft®, en mousse PU ultra épaisse (1.5 cm) pour un confort optimum, ergonomique, absorption de l'humidité, bonne respirabilité, anti-abrasion et anti-mycosique, lavable à 30°C. Soutien de voûte plantaire, absorption des chocs dans la zone du talon, confort optimal moelleux. Possibilité d'insérer une semelle orthopédique.SEMELLE DE MARCHE CRANTEE EXTRA-LARGE : PU/PU isolant - excellent amorti + adhérence sur tout types de sols, stabilité optimale, résistance à l'abrasion des renforts externes d'embout (pare-pierres)FERMETURE : Lacets coulissant dans des rivets pour un meilleur ajustement ; 2 crochets au niveau de la cheville, pour un déchaussement plus rapide et plus facile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de chaussure : Haute (Protection de la malléole et maintien de la cheville)
- Tige (Extérieur) : Cuir pleine fleur hydrofuge (résistance à la pénétration de l'eau).
- Doublure : Textile respirant haute performance pour une évacuation optimale de la transpiration.
- Semelle d'usure : Technologie FusionGrip® en caoutchouc nitrile.
- Embout de protection : Composite (plus léger que l'acier, amagnétique et isolant thermique).

• Semelle anti-perforation : Textile haute ténacité (souplesse et protection intégrale de la plante du pied).