Motorisation portail Nice ROBUS 1000- RB1000

Référence (SKU) : ATA10328
EAN : 8032595795094
Réf. fournisseur : RB1000



DESCRIPTION

Simple : grâce au système BlueBUS qui permet des connections avec uniquement deux fils entre la logique de commande et les photocellules de la série MoonBus (jusqu'à sept paires), les dispositifs de commande, ainsi que les sécurités et signalisations.Pratique : logique de commande intégrée.Kit batteries de secours PS124 (en option), se branche facilement à l'aide d'un connecteur embrochable.Evolué : le RB1000 est équipé d'un capteur de température qui adapte la force du moteur aux conditions climatiques en ajustant simultanément la protection thermique.Une sélection maître/esclave synchronise automatiquement deux portails, permettant ainsi l'automatisation de portails coulissants possédant deux vantaux opposés.Intelligent : grâce à la détection des obstacles et à la programmation automatique des temps de travail.Autodiagnostic avec signalisation au moyen de la lampe clignotante.8 niveaux de programmation.Sécurisé : accélération et ralentissement réglables, au début et à la fin de chaque manoeuvre.Robuste : embase et débrayage en aluminium moulé sous pression avec laquage époxy.Silencieux : opérateur monté sur roulements.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Données électriques
Alimentation (Vca 50/60 Hz) : 230 Volts
Intensité (A) : 2,3
Puissance (W) : 450 Watts

Performances
Vitesse (m/s) : 0,28
Force (N) : 900
Cycle de travail (cycles/heure) : 50

Données dimensionnelles et générales
Indice de protection (IP) : 44
Temp. fonctionnement (°C Min/max) : -20 : +50
Dimensions (mm) : 330 x 210 x 303 h
Poids (kg) : 13