Cartouche Gris RAL7004 - 310 ML - MS Polymère - TEC7 - 535306227

Référence (SKU) : FEA05661
EAN : 5414195008362
Réf. fournisseur : 535306227

DESCRIPTION

Tec7 convient pour :Collage ou scellement de matériaux variés : bois, métal, béton, pierre, verre, plastiques (hors PP, PE, PTFE)Usages où l'état de surface est humide ou soumis à des projections d'eauTravaux d'étanchéité pour jonctions, raccords, acrotères, appuis de fenêtresRemplissage de joints, rebords, et zones de liaison entre matériaux différentsUsage en construction, sanitaire, vitrage, façades, rénovationConseils d'utilisation :Appliquer sur supports propres, secs et dégraissésPour surfaces peu adhérentes (plastiques difficiles, surfaces lisses), utiliser un primer adaptéAppliquer idéalement entre 0,5 et 3 mm d'épaisseurÉviter les applications en points épais sans humidité de surfaceRepeindre après formation de la pellicule, en vérifiant la compatibilité des peintures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : polymères hybrides (MS)

Température d'application : de –10 °C à +40 °C

Plage de service : –40 °C à +90 °C (pic à +200 °C limité dans la durée)

Formation de pellicule : ~ 8 minutes

Temps sans contact : ~ 25 minutes

Durcissement : environ 6 mm en 24 h, jusqu'à 8 mm en 72 h

Faible retrait de volume (< 1 %) après durcissement

Élasticité importante (> 350 %)

Résistance à la traction : ~ 280 N/cm² après 7 jours, ~ 380 N/cm² après 3 mois

Résistance chimique élevée (eau, huiles, acides/bases dilués)

Longue conservation : 18 mois