

Kit de lissage pour joints PERFECT FINISH - TEC7 - 315020290



Référence (SKU) : SCA20034

EAN : 5414195020906

Réf. fournisseur : 315020290

DESCRIPTION

Applications- Joints droits (45°) pour : applications sanitaires et extérieuressalle de bain, douche, toilettescuisine, industrie alimentaireétanchéité du verre, fenêtres et portes - Joints ronds pour les applications décorativesEmploiPourquoi finir avec un angle droit de 45°.Principalement pour les joints horizontaux. Avec une finition arrondie (avec le doigt), vous obtenez en bas une surface qui est très fine. L'eau peut rester dessus, constituant ainsi un microclimat idéal pour les moisissures et les bactéries. Avec une finition à 45degrés, l'eau s'écoule beaucoup plus facilement et le joint sèche plus rapidement, avec moins de risque de développement de moisissures. Il faut donc toujours réaliser des joints horizontaux à 45 degrés dans les zones humides.La finition droite présente également un avantage pour les joints exposés à la lumière du soleil. En effet, plus la couche est fine, plus elle est susceptible d'être endommagée par les rayons UV. Il s'agit souvent des premiers dommages visibles sur les joints de verre des fenêtres, par exemple. Avec un joint fini droit, il y a beaucoup moins de risques de dommages causés par les UV en raison de l'épaisseur régulière.Parfois, un joint arrondi peut être un meilleur choix esthétique, mais il est préférable de le faire uniquement à l'intérieur, sur les joints verticaux et dans les zones sèches. Utilisez un outil Perfect Finish aux coins arrondis. • Sélectionnez l'outil Perfect Finish approprié, humidifiez-le ainsi que le mastic frais avec Prepare&Finish et lissez-le d'un mouvement fluide.