Lubrifiant silicone multi-usages aérosol de 400 ml - AEXALT - 1562



Référence (SKU) : LEF15608
EAN : 3760070265620
Réf. fournisseur : 1562

DESCRIPTION

Lubrifiant à base d'huile polyméthylsiloxanique de viscosité 350 Cst. 7 en 1 : agent de démoulage,glissement, lubrifiant, rénovateur, hydrofuge, diélectrique et antistatique (joints, charnières,glissières de machine outil, serrures, caoutchoucs...). Ne dessèche pas, résiste au cisaillementet à l'humidité, non corrosif, sans effet sur les métaux, n'attaque pas les plastiques. Empêchel'adhérence des salissures, de la poussière, de l'eau etc. Aérosol multi position pouvant êtreutilisé « tête en bas ».+ Moules, joints, glissières, serrures...+ Facilite le passage des fils électriques+ Gaz propulseur ininflammable+ 95% de matière activeAssure un excellent de moulage des pièces métalliques injectées, thermoformées, ducaoutchouc et donne un bel aspect aux objets moulés : plastiques, cuirs, skaïs, tableaux debord… Il est également utile pour lubrifier les joints, charnières, glissières, serrures, caoutchoucde portière de voiture. Recommandé pour le passage des faisceaux de fils électriques dans lesfourreaux.• MODE D'EMPLOIAgiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation. Pulvériser le spray à environ 20 cm de lapartie à traiter. Laisser sécher quelques instants et passer un chiffon sec pour accentuer sabrillance. L'aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tenue en température = -50°C à + 200°C
• Viscosité : 350 cSt
• Gaz propulseur : CO2
• RECOMMANDATIONS
Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.
Étiquetage : DANGER, SGH02, SGH07, SGH09.