Galva mat aérosol de 500 ml - AEXALT - 1521



Référence (SKU) : LEF15621
EAN : 3760070265217
Réf. fournisseur : 1521

DESCRIPTION

Revêtement galvanisant à froid d'aspect gris mat composé d'un mélange antirouille àbase de zinc lamellaire, de zinc en poudre (zinc pur à 99,5%). Protège de l'oxydation et de lacorrosion. Haut pouvoir couvrant. Très bonne résistance au brouillard salin (400 heures à destempératures entre 100 et 150°C) et excellente tenue aux atmosphères corrosives et auxambiances chimiques. Pour les travaux de protection intérieure et extérieure sur fer, acier, tôlegalvanisée, huisserie, toiture, charpente métallique, balise, rails, glissières de sécurité, etc.Protection électrochimique durable qui permet les opérations de soudure.+ À base de zinc pur+ Super couvrant+ Protection longue durée• MODE D'EMPLOIUtilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Agiter vigoureusementl'aérosol pendant une minute y compris après décollement de la bille. Brosser et dégraisser lessurfaces à traiter. Ne pas appliquer sur des surfaces humides ou sur des surfaces préalablementtraitées ou ayant reçu des silicones. Appliquer en couches croisées en tenant l'aérosol à environ20 cm du support. Temps de séchage : environ 1h au toucher. Ne pas pulvériser à proximitédes appareils électriques sous tension. Attendre 5 minutes ava

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Aspect : gris clair
• Tenue en température : +350/400°C en pointe, +200/250°C en continu
• Gaz propulseur : butane-propane
• RECOMMANDATIONS
Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.
Étiquetage : DANGER, SGH02, SGH07, SGH09.