Gants de travail Hi-Dex anti coupure 3/C - 10/XL - 12 paires - MILWAUKEE - 4932480514



Référence (SKU) : MIL02373
EAN : 4058546407995
Réf. fournisseur : 4932480514

DESCRIPTION

Excellente respirabilité et confort tout au long de la journée.
Renfort pouce-index en nitrile pour plus de durabilité.
SMARTSWIPE - permet d'utiliser des appareils à écran tactile sans enlever les gants.
lavable jusqu'à 5 fois permettant une durée de vie prolongée, une réduction des coûts et des déchets.
Certification européenne pour la protection contre la coupure : EN ISO 21420, EN388:2016 (3342C), UKCA, EAC, Ukraine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Code couleur : Noir

• Conditionné par : 12

• Niveau de coupe : C

• Dimensions : 10 / XL

• Emballage : 12 Pièces

• Jauge (points / pouce) : 18

• Matériau : Rubis, Polyester, Nylon, Fibre de verre, Spandex. Revêtement : Polyuréthane (PU). Renforcement : Nitrile

• Max. Cycles de lavage : 5 x

• Nombre de paires : 12

• Conditionnement : 12

• Période d'obsolescence : Les gants peuvent être utilisés hors de l'emballage 5 ans après la date de

production imprimée sur le gant. La durée de vie des gants est basée sur l'usure et l'abrasion.

• Classement : EN 388:2016 (3342C); EN ISO 21420:2020

• Instructions de stockage : Conserver dans l'emballage d'origine, dans des conditions normales de température et d'humidité et dans des locaux propres, couverts et ventilés. Les gants peuvent être utilisés hors de l'emballage 5 ans après la date de production imprimée sur le gant. La durée de vie des gants est basée sur l'usure et l'abrasion. Température de stockage : -5°C -35°C. Humidité de stockage : 20%-75%.

• Instructions d'utilisation : Ne pas porter de gants à proximité de pièces de machines en rotation (lames de scie, perceuses, etc.) Risque d'enchevêtrement ! Le produit ne protège pas contre les produits chimiques, la manipulation d'objets chauds ou froids, d'objets très tranchants qui heurtent les mains avec une grande force ou vitesse. Si le niveau de déchirure est 1, ne pas utiliser à proximité de machines en mouvement - risque d'enchevêtrement. Ce produit est conçu pour minimiser les risques / fournir une protection contre les risques mécaniques généraux.