Gants d'hiver anti coupure 3/C - 11/XXL - 12 paires - MILWAUKEE - 4932471613



Référence (SKU) : MIL02403
EAN : 4058546295127
Réf. fournisseur : 4932471613

DESCRIPTION

Résistance à l'eau améliorée pour protéger les mains des environnements froids et humides grâce à une couverture de latex à double trempage qui couvre les ¾ de la paume.
Certification Européenne pour la résistance aux coupures et au froid. EN420, EN388:2016 (2442C), EN511 (02X).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Code couleur : Noir

• Conditionné par : 12

• Niveau de coupe : C

• Description : Gants Hiver Anti-coupure 3/C - Disponible de la taille 7/S à 11/XXL

• Dimensions : 11 / XXL

• Jauge (points / pouce) : 15.7

• Matériau : Doublure en éponge acrylique chaude et latex double épaisseur sur les 3/4 de la paume

• Nombre de paire : 12

• Conditionnement: 12/72

• Période d'obsolescence : Les gants peuvent être utilisés hors de l'emballage 5 ans après la date de production imprimée sur le gant. La durée de vie des gants est basée sur l'usure et l'abrasion.

• Classement : EN ISO 21420:2020 | EN 388:2016 (2442C) | EN 511 (02X)

• Instructions de stockage : Conserver dans l'emballage d'origine, dans des conditions normales de température et d'humidité et dans des locaux propres, couverts et ventilés. Les gants peuvent être utilisés hors de

l'emballage 5 ans après la date de production imprimée sur le gant. La durée de vie des gants est basée sur l'usure et l'abrasion. Température de stockage : -5°C -35°C. Humidité de stockage : 20%-75%.

• Instructions d'utilisation : Ne pas porter de gants à proximité de pièces de machines en rotation (lames de scie, perceuses, etc.) Risque d'enchevêtrement ! Le produit ne protège pas contre les produits chimiques, la manipulation d'objets chauds ou froids, d'objets très tranchants qui heurtent les mains avec une grande force ou vitesse. Si le niveau de déchirure est 1, ne pas utiliser à proximité de machines en mouvement - risque d'enchevêtrement. Ce produit est conçu pour minimiser les risques / fournir une protection contre les risques mécaniques généraux.