Pulvérisateur à peinture hydraulique airless à essence DutyMax GH300 HD ProContractor - GRACO - 24W968



Référence (SKU) : GRA00056
EAN : 633955700055
Réf. fournisseur : 24W968

DESCRIPTION

Pompe Endurance ChromexLes meilleures performances du secteur, des pompes fiables et une conception de longue durée éprouvée sur le terrainUn manchon exclusif MaxLife pour une plus grande durée de vieTige à traitement longue durée pour supporter les produits les plus agressifsBilles en céramique et en acier inoxydable à longue durée de vie incluses pour une polyvalence maximum
MaxFlo 2 avec protection contre le durcissementMoins de durcissement, plus de productivitéLa technologie Vibra-Seal de nettoyage automatique élimine les dépôts de matériau.Pulvérisation continue avec la protection contre les colmatages pour une productivité accruePassages de fluide optimisés pour les revêtements les plus lourds
Moteur hydraulique à haute efficacitéDes travaux plus rapidesChangement rapide et réactifRaccords avec joint torique étanche pour empêcher les fuitesMoins de maintenance et une durée de vie plus longue avec moins de pièces en mouvement
Système de refroidissement haute capacitéTemps d'arrêt réduitsSa conception innovante permet à la pompe de fonctionner plus efficacement sans chauffer, tout en étant extrêmement silencieuseDes changements de fluides plus faciles et plus approfondisLes ailettes de refroidissement du réservoir dévient plus de chaleur
Moteur Honda GXFiable et facile à démarrerLe choix des pros pour sa puissance et sa fiabilité éprouvéeOil Alert arrête le moteur pour éviter les dommages si le niveau d'huile baisse trop.
Système de remplacement simple de la pompe ProConnect 2Éliminez les temps d'arrêt coûteux en changeant votre pompe en moins d'une minute sans aucun outil, goupille ou pièce à perdre.
Système de rangement des tuyaux QuikReelRangement aisé des tuyaux sans torsion, vrillage ou enroulementEnroule ou déroule jusqu'à 90 m de flexible en quelques secondes
Crépine d'aspiration indéformableFiltration amélioréeRésiste aux impacts violents
.Filtre de pompe Easy OutMaintenance facile des pompes et moins de bouchageLe filtrage de l'intérieur vers l'extérieur permet de réduire le désordre et le colmatage de la buse, ce qui garantit une finition de qualité.
Autres fonctionsVanne d'amorçage haute résistanceChariot de conception durable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Application du produit : Peintures , couches primaires

• Caractéristiques : Pompe Extreme-Duty MaxLife, MaxFlo 2, Système de refroidissement haute capacité, Moteur Honda, ProConnect 2, QuikReel, Crépine d’aspiration indéformable, Filtre Easy Out, Vanne d’amorçage haute résistance, Chariot de conception durable

• Configuration de châssis : Chariot

• Convertible : Oui

• Diamètre d'entrée de tuyau (") : 3/8

• Diamètre d'entrée de tuyau (cm) : 0.95

• Débit maximum (l/min) : 11.3

• Filtre à peinture de sortie : Grille en acier inoxydable de 60 mailles

• Hauteur hors tout (cm) : 99

• Hauteur hors tout (mm) : 990.6000

• Largeur hors tout (cm) : 67

• Largeur hors tout (mm) : 673.1000

• Longueur de tuyau maximum (m) : 15

• Longueur hors tout (cm) : 132

• Longueur hors tout (mm) : 1320.8

• Matériau compatible : Acryliques, Revêtement, Enduit pour plaque de plâtre, Élastomère, Émail, Époxy, Latex

• Matériau des pièces en contact avec le produit : Acétal, Aluminium, Céramique, Chromage, Cuir, Nylon, PTFE, Acier inoxydable, Carbure de tungstène, UHMWPE, Acier au carbone plaqué au zinc, Acier au carbone nickelé

• Matériau du manchon de la pompe : MaxLife

• Modèle : DutyMax HD

• Niveau de pression sonore maximum [dB(A)] : 96

• Nombre de pistolets : 1

• Poids (kg) : 90

• Pression de service maximum (bar) : 227

• Pression de service maximum (kPa) : 2270

• Pression de service maximum (psi) : 3300

• Puissance nominale (cc) : 270

• Puissance nominale (kW) : 6.7

• Source d'alimentation électrique : Gaz hydraulique

• Série : GH 300

• Série de produits : ProContractor

• Taille d'entrée de fluide (") : 1-5/16

• Taille de buse maximum (") : 0.057

• Taille de buse maximum, 1 pistolet (") : 0.057

• Taille de moteur (kW) : 6.7

• Taille de sortie de fluide (") : 3/8

• Type : Pulvérisateur airless

• Type d'enrouleur de flexible : QuikReel

• Type de filetage d'entrée de fluide : UN-2A

• Type de filetage de sortie de fluide : NPT

• Type de montage de la pompe : ProConnect

• Type de pompe : Endurance

• Type de tige de pompe : Chrome dur

• Volume par cycle (cycles/gal) : 80

Type d'alimentation	Thermique