

Pulvérisateur à peinture airless hydraulique électrique TexSpray DutyMax EH675DI série haute pression - GRACO - 25D224



Référence (SKU) : GRA00058

EAN : 755652702658

Réf. fournisseur : 25D224

DESCRIPTION

Pompe à immersion directe 465 bars
Clapet de pied immergé
La tige en acier inoxydable et le cylindre en chrome dur offrent une durabilité et une durée de vie inégalées.
Charge et pompe facilement les fluides haute viscosité.
Conçu sans filtre avec une sortie de matériau extra-large qui optimise le débit jusqu'à 5,7 lpm

Système hydraulique haute résistance
Changement plus rapide et réactif
Joint torique étanche pour empêcher les fuites
Régulation de pression haute précision
Aucun bouton de réinitialisation hydraulique requis
Gammes hydrauliques durables pour une durée de vie prolongée

Système de refroidissement haute résistance
Grand réservoir hydraulique de 15 litres réduisant les temps d'arrêt
Le filtre hydraulique de la conduite de retour prolonge la durée de vie.
Un circuit de refroidissement et de ventilation éprouvé
Aucun fluide hydraulique spécial n'est nécessaire et le bouchon de vidange est facile à utiliser.

Châssis robuste en acier
Les roues pneumatiques grandes largeurs sont adaptées aux terrains difficiles
Châssis soudé, robuste, peint en émail, protégeant contre la corrosion
La conception multifonction se convertit facilement en montage sur châssis mobile

Moteur électrique 380 V

Flexible/pistolet haute pression
Pistolet pulvérisateur durable XTR-7 HF 500 bars
Gâchette facile à actionner pour moins de fatigue
Flexible haute pression Xtreme Duty

Prêt à pulvériser
Rallonge de buse de 20 pouces
Raccord tournant de 180 degrés
Buses et supports de buses XHD 523, 527, 531
Flexible airless Xtreme-Duty de 1/2 po. x 50 pi.
Flexible souple airless Xtreme-Duty de 3/8 po. x 10 pi.