Pulvérisateur à peinture airless hydraulique électrique TexSpray DutyMax EH675DI série haute pression - GRACO - 25D224



Référence (SKU) : GRA00058
EAN : 755652702658
Réf. fournisseur : 25D224

DESCRIPTION

Pompe à immersion directe 465 barsClapet de pied immergéLa tige en acier inoxydable et le cylindre en chrome dur offrent une durabilité et une durée de vie inégalées.Charge et pompe facilement les fluides haute viscosité.Conçu sans filtre avec une sortie de matériau extra-large qui optimise le débit jusqu'à 5,7 lpm
Système hydraulique haute résistanceChangement plus rapide et réactifJoint torique étanche pour empêcher les fuitesRégulation de pression haute précisionAucun bouton de réinitialisation hydraulique requisGammes hydrauliques durables pour une durée de vie prolongée
Système de refroidissement haute résistanceGrand réservoir hydraulique de 15 litres réduisant les temps d'arrêtLe filtre hydraulique de la conduite de retour prolonge la durée de vie.Un circuit de refroidissement et de ventilation éprouvéAucun fluide hydraulique spécial n'est nécessaire et le bouchon de vidange est facile à utiliser.
Châssis robuste en acierLes roues pneumatiques grandes largeurs sont adaptées aux terrains difficilesChâssis soudé, robuste, peint en émail, protégeant contre la corrosionLa conception multifonction se convertit facilement en montage sur châssis mobile
Moteur électrique 380 V
Flexible/pistolet haute pressionPistolet pulvérisateur durable XTR-7 HF 500 barsGâchette facile à actionner pour moins de fatigueFlexible haute pression Xtreme Duty
Prêt à pulvériserRallonge de buse de 20 poucesRaccord tournant de 180 degrésBuses et supports de buses XHD 523, 527, 531Flexible airless Xtreme-Duty de 1/2 po. x 50 pi.Flexible souple airless Xtreme-Duty de 3/8 po. x 10 pi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Convertible : Oui

• Débit maximum (l/min) : 5.7

• Hauteur hors tout (cm) : 90

• Hauteur hors tout (mm) : 901.7000

• Largeur hors tout (cm) : 67

• Largeur hors tout (mm) : 673.1000

• Longueur hors tout (cm) : 121

• Longueur hors tout (mm) : 1211.58

• Matériau compatible : Acryliques, Obturateur, Goudron de houille, Ciment de contact, Élastomères, Émail, Époxy, Émulsion d’aluminium avec fibres, Émulsion d’asphalte avec fibres, Intumescent, Mastics, Émulsion d’aluminium sans fibres, Émulsion d’asphalte sans fibres, Peinture, Polyester, Polyuréthane, Couche primaire, Silicone, Boue pour texture, Étanchéité

• Modèle : DutyMax

• Niveau de pression sonore maximum [dB(A)] : 80

• Poids (kg) : 107

• Pression de service maximum (bar) : 465

• Pression de service maximum (kPa) : 4650

• Pression de service maximum (psi) : 6750

• Puissance nominale (kW) : 5.5

• Source d'alimentation électrique : Gaz, Électrique

• Série : EH 675DI

• Taille d'entrée de fluide (") : 1 1/4-11 1/2

• Taille de moteur (kW) : 5.5

• Taille de sortie de fluide (") : 1/2

• Type : Pulvérisateur airless

• Type de filetage d'entrée de fluide : NPT

• Type de filetage de sortie de fluide : NPT

Type d'alimentation	Gaz / électrique