

Pulvérisateur à peinture hydraulique airless à essence TexSpray DutyMax GH675DI série haute pression - GRACO - 25D223



Référence (SKU) : GRA00059

EAN : 755652695394

Réf. fournisseur : 25D223

DESCRIPTION

Pompe à immersion directe 465 bars Clapet de pied immergé La tige en acier inoxydable et le cylindre en chrome dur offrent une durabilité et une durée de vie inégalées. Charge et pompe facilement les fluides haute viscosité. Conçu sans filtre avec une sortie de matériau extra-large qui optimise le débit jusqu'à 5,7 lpm

Système hydraulique haute résistance Changement plus rapide et réactif Joint torique étanche pour empêcher les fuites Régulation de pression haute précision Aucun bouton de réinitialisation hydraulique requis Gammes hydrauliques durables pour une durée de vie prolongée

Système de refroidissement haute résistance Grand réservoir hydraulique de 15 litres réduisant les temps d'arrêt Le filtre hydraulique de la conduite de retour prolonge la durée de vie. Un circuit de refroidissement et de ventilation éprouvé Aucun fluide hydraulique spécial n'est nécessaire et le bouchon de vidange est facile à utiliser.

Châssis robuste en acier Les roues pneumatiques grandes largeurs sont adaptées aux terrains difficiles Châssis soudé, robuste, peint en émail, protégeant contre la corrosion La conception multifonction se convertit facilement en montage sur châssis mobile

Moteur Honda 270 cc (9 HP) Fiable et facile à démarrer Le choix des pros pour sa puissance et sa fiabilité éprouvée Oil Alert arrête le moteur pour éviter les dommages si le niveau d'huile baisse trop.

Flexible/pistolet haute pression Pistolet pulvérisateur durable XTR-7 HF 500 bars Gâchette facile à actionner pour moins de fatigue Flexible haute pression Xtreme Duty

Prêt à pulvériser Rallonge de buse de 20 pouces Raccord tournant de 180 degrés Buses et supports de buses XHD 523, 527, 531 Flexible airless Xtreme-Duty de 1/2 po. x 50 pi. Flexible souple airless Xtreme-Duty de 3/8 po. x 10 pi