Pulvérisateur à peinture hydraulique à essence GH 2570ES Big Rigg nu - GRACO - 16U278



Référence (SKU) : GRA00061
EAN : 633955389816
Réf. fournisseur : 16U278

DESCRIPTION

Moteur Honda 390 cc (13 CV) avec démarrage électriqueFiable et facile à démarrerLe choix des pros pour sa puissance et sa fiabilité éprouvéeOil Alert arrête le moteur pour éviter les dommages si le niveau d'huile baisse trop.Système de recharge de grande capacité, 12 V/18 A
Système hydraulique haute résistanceChangement plus rapide et réactifJoint torique étanche pour empêcher les fuitesRégulation de pression haute précisionAucun bouton de réinitialisation hydraulique requisGammes hydrauliques durables pour une durée de vie prolongée
Système de refroidissement haute résistanceGrand réservoir hydraulique de 15 litres réduisant les temps d'arrêtLe filtre hydraulique de la conduite de retour prolonge la durée de vie.Un circuit de refroidissement et de ventilation éprouvéAucun fluide hydraulique spécial n'est nécessaire et le bouchon de vidange est facile à utiliser.
Châssis robuste en acierLes roues pneumatiques grandes largeurs sont adaptées aux terrains difficilesChâssis soudé, robuste, peint en émail, protégeant contre la corrosionLa conception multifonction se convertit facilement en montage sur châssis mobile
Pompe XtremeDurabilité et performances éprouvéesTige de piston et manchon en chrome dur haute résistanceJoints en cuir et durables en PTFELe système de pompe QuikChange et la vanne d'admission QuikAccess exclusifs suppriment les temps d'arrêt.
Autres fonctionsRâtelier à tuyauJeu de siphons en PVC de grand diamètre (DI 2,0 po.)Bouton verrouillable de régulation de pressionFil de mise à la terre pour la sécurité avec des solvants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Application du produit : Peintures , couches primaires

• Configuration de châssis : Chariot

• Débit maximum (l/min) : 26.5

• Hauteur hors tout (cm) : 124

• Hauteur hors tout (mm) : 1244.6000

• Largeur hors tout (cm) : 71

• Largeur hors tout (mm) : 711.2000

• Longueur hors tout (cm) : 109

• Longueur hors tout (mm) : 1092.2

• Matériau compatible : Acryliques, Obturateur, Goudron de houille, Émail, Élastomères, Époxy, Émulsion d’aluminium avec fibres, Réduction de l’asphalte avec fibres, Émulsion d’asphalte avec fibres, MonoForm, Émulsion d’aluminium sans fibres, Réduction de l’asphalte sans fibres, Émulsion d’asphalte sans fibres, Peinture, Polyester, Polyuréthane, Couche primaire

• Matériau des pièces en contact avec le produit : Acier, Nitralloy, Carbure de tungstène, PTFE, Cuir

• Modèle : GH

• Niveau de pression sonore maximum [dB(A)] : 91

• Poids (kg) : 214

• Pompe de remplacement compatible : 16U752

• Pression de service maximum (bar) : 172

• Pression de service maximum (kPa) : 1720

• Pression de service maximum (psi) : 2500

• Puissance nominale (cc) : 390

• Puissance nominale (kW) : 9.7

• Source d'alimentation électrique : Gaz hydraulique

• Série : 2570ES

• Taille d'entrée de fluide (") : 2

• Taille d'entrée de fluide (mm) : 50.8000

• Taille de moteur (kW) : 9.7

• Taille de sortie de fluide (") : 1-1/2

• Type : Pulvérisateur airless

• Type de commande : S/O

• Type de filetage d'entrée de fluide : NPT

• Type de filetage de sortie de fluide : NPT

• Type de montage de la pompe : QuikChange

• Type de moteur : Moteur hydraulique

• Type de pompe : Xtreme

• Type de produit : Pied unique

• Type de tige de pompe : Chrome dur

Type d'alimentation	Thermique