Pulvérisateur à peinture hydraulique à essence GH 833ES Big Rig - Nu - GRACO - 16V258



Référence (SKU) : GRA00065
EAN : 633955020610
Réf. fournisseur : 16V258

DESCRIPTION

Moteur Honda avec démarrage électriqueMoteur 390 cc (13 CV) avec réservoir de carburant intégrée pour fournir des performances optimalesLe choix des pros, équipé d'un signal Oil AlertDémarrage de secoursSystème de charge haute capacité, 12 V, 18 A
Système de refroidissement haute résistanceGrand réservoir hydraulique de 15 litres réduisant les temps d'arrêtLe filtre hydraulique de la conduite de retour prolonge la durée de vie.Un circuit de refroidissement et de ventilation éprouvéAucun fluide hydraulique spécial n'est nécessaire et le bouchon de vidange est facile à utiliser.
Système hydraulique haute résistance de GracoChangement plus rapide et réactifJoint torique étanche pour empêcher les fuitesRégulation de pression haute précisionAucun bouton de réinitialisation hydraulique requisGammes hydrauliques durables pour une durée de vie prolongée
Châssis robuste en acier haute résistancePneumatiques à chambre à air à roulement facileTubes en acier émaillé – protection contre la corrosionLa conception multifonction se convertit en montage sur châssis mobile en quelques secondes
Pompe Endurance MaxLifeConception et performances éprouvéesSeulement 16 cycles par gallonLa tige et le manchon MaxLife exclusifs garantissent une résistance et une durabilité incomparables. Ce que Graco fait de mieuxLe système de pompe QuikChange et la vanne d'admission QuikAccess exclusifs suppriment les temps d'arrêt.
Système de filtre traversantLa conception intérieur/extérieur élimine les filtres bouchésÉlimine les obstructions de buse
Autres fonctionsRâtelier à tuyauJeu de siphons en PVC de grand diamètre (DI 1,5 po.)Bouton verrouillable de régulation de pressionFil de mise à la terre pour la sécurité avec des solvants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Application du produit : Peintures , couches primaires

• Configuration de châssis : Chariot

• Contenu : Jeu de siphons

• Convertible : Non

• Débit maximum (l/min) : 15.1

• Filtre à peinture de sortie : Grille en acier inoxydable de 60 mailles

• Matériau compatible : Couche primaire, Acryliques, Latex, Obturateur, Enduit pour plaque de plâtre, Asphalte, Revêtement de toiture, Revêtement époxy, Revêtement élastomère

• Modèle : GH

• Niveau de pression sonore maximum [dB(A)] : 91

• Nombre de pistolets : 6

• Poids (kg) : 181

• Pression de service maximum (MPa) : 27.6

• Pression de service maximum (bar) : 275.8

• Pression de service maximum (kPa) : 27580

• Pression de service maximum (psi) : 4000

• Puissance nominale (W) : 9694

• Puissance nominale (cc) : 390

• Puissance nominale (kW) : 9.7

• Source d'alimentation électrique : Gaz hydraulique

• Série : 833ES

• Taille d'entrée de fluide (") : 11-1/2

• Taille d'entrée de fluide (mm) : 292.1

• Taille de buse maximum (") : 0.065

• Taille de buse maximum, 1 pistolet (") : 0.065

• Taille de buse maximum, 2 pistolets (") : 0.046

• Taille de buse maximum, 3 pistolets (") : 0.037

• Taille de buse maximum, 4 pistolets (") : 0.032

• Taille de buse maximum, 5 pistolets (") : 0.028

• Taille de buse maximum, 6 pistolets (") : 0.026

• Taille de moteur (kW) : 9.6941

• Taille de sortie de fluide (") : 11-1/2

• Taille de sortie de fluide (mm) : 292.1

• Type : Pulvérisateur airless

• Type de commande : S/O

• Type de filetage d'entrée de fluide : NPT

• Type de filetage de sortie de fluide : NPT

• Type de moteur : Moteur hydraulique

• Type de pompe : Endurance

• Type de produit : Pied unique

• Type de tige de pompe : MaxLife

Type d'alimentation	Thermique