Pulvérisateur à peinture hydraulique à essence GH 933 Big Rig - Nu - GRACO - 16U281



Référence (SKU) : GRA00068
EAN : 633955389854
Réf. fournisseur : 16U281

DESCRIPTION

Moteur HondaMoteur 390 cc (13 HP) avec réservoir de carburant intégré maximisant le rendementLe moteur à alerte d'huile privilégié par les entrepreneurs
Système hydraulique haute performanceChangement plus rapide et plus réactifJoint torique scellé pour éliminer les fuitesContrôle de pression de haute précisionAucun bouton de réinitialisation hydraulique nécessaireConduites hydrauliques durables pour une longue durée de vie
Système de refroidissement haute performanceGrand réservoir hydraulique de 4 gallonsLe filtre hydraulique de la conduite de retour prolonge la durée de vieAucun fluide hydraulique spécial nécessaireSystème de refroidissement et de soufflerie éprouvéBouchon de vidange facile à utiliser
Cadre en acier robuste haute performancePneus à chambre à air et roulement aiséTubulure en acier peint émaillé – protection contre la corrosionLa conception multifonction se convertit en montage sur patin en quelques secondes
Pompe XtremeSection pompe QuikChangeDurabilité et performances éprouvéesXtremeSeal longue durée et garnitures en cuirTige de piston haute performance pour une longue durée de vieLa soupape d'admission QuickAccess se retire facilement pour des réparations rapides
Caractéristiques supplémentairesBouton de contrôle de pression verrouillableFil de mise à la terre pour la sécurité avec des matériaux solvantsBoyau de siphon de grand diamètre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Application de produit : Peintures , couches primaires

• Configuration du cadre : Chariot

• Débit maximal (L/min) : 9,5

• Hauteur totale (cm) : 124

• Hauteur totale (mm) : 1244.6000

• Largeur totale (cm) : 71

• Largeur totale (mm) : 711.2000

• Longueur totale (cm) : 109

• Longueur totale (mm) : 1092.2

• Matériau compatible : Apprêts, Teintures, Peintures acryliques, Émaux, Latex, Peinture d’intérieur, Peinture d’extérieur

• Matériau mouillé : Carbure, Cuir, Nitralloy, PTFE, Polyéthylène, Acier inoxydable, Tungstène

• Modèle : GH

• Niveau de pression acoustique maximal (dB(A)) : 91

• Poids (kg) : 181

• Pompe de remplacement compatible : 16U755

• Pression de service maximale (bar) : 227

• Pression de service maximale (kPa) : 2270

• Pression de service maximale (psi) : 3300

• Puissance nominale (cm^3) : 390

• Puissance nominale (kW) : 9,7

• Source d’énergie : Hydraulique et essence

• Série : 933

• Taille de buse maximale (po) : 0.053

• Taille de buse maximale 1 pistolet (po) : 0.065

• Taille de sortie du liquide (po) : 3/4

• Taille du moteur (kW) : 9.7

• Taille d’entrée du liquide (po) : 1-1/4

• Type : Pulvérisateur sans air

• Type de commande : S.O.

• Type de filetage d’entrée du liquide : MNPT

• Type de filetage d’entrée du liquide : NPSF

• Type de montage pour la pompe : QuikChange

• Type de moteur : Moteur hydraulique

• Type de pompe : Xtreme

• Type de produit : Pied unique

• Type de tige pour la pompe : Chromex

Type d'alimentation	Thermique