Pulvérisateur à peinture airless à essence GMAX II 5900 HD standard - GRACO - 17H819



Référence (SKU) : GRA00072
EAN : 755652869603
Réf. fournisseur : 17H819

DESCRIPTION

Pompe à piston Endurance ChromexLa pompe la plus fiableDure 2 fois plus longtemps que les autres grandes marquesBilles en céramique et en acier inoxydable à longue durée de vie incluses pour une polyvalence maximumNettoyage plus rapide avec la vanne d'admission QuikAccess.
SmartControl 3.0Jet de pulvérisation régulier et régulation de pressionPrend en charge la plus large gamme de revêtements avec le jet en éventail le plus régulier.Possède la zone morte la plus basse à tous les niveaux de pression
Precision Advantage DriveTrès longue durabilité de l'entraînementLes engrenages en acier trempé assurent un fonctionnement extrêmement silencieux.
Filtre de pompe Easy OutMaintenance facile et moins de colmatageLe processus de filtrage à l'envers exclusif ne vous lâchera pas et assure une finition de qualitéConception verticale pour plus de propreté
Vanne d'amorçage haute résistanceLa conception sans maintenance supporte la vidange haute pression
Chariot de conception durableRobuste et facile à manœuvrerÉpaisse couche de chrome sur acier avec roues pneumatiques pour les conditions de chantier difficilesPoignée rétractable faisant aussi office d'espace de rangement du flexible enroulé
Moteur HondaFiable, puissant et facile à démarrerOil Alert arrête le moteur pour éviter les dommages si le niveau d'huile baisse trop.Le choix des pros
Pistolet pulvérisateur Contractor PCConfort et contrôle tout au long de la journéeLe pistolet le plus léger de sa catégorieLa force de détente de la gâchette est réduite de 50 %Longueur réglable de la gâchette E-Z FitReconstruction complète du pistolet en quelques secondes avec la cartouche ProConnect
Vanne d'amorçage haute résistanceVidange haute pression sans maintenance
MaxFlo 2 avec protection contre le durcissementMoins de durcissement, plus de productivitéLa technologie Vibra-Seal de nettoyage automatique élimine les dépôts de matériau.Pulvérisation continue avec la protection contre les colmatages pour une productivité accruePassages de fluide optimisés pour les revêtements les plus lourds.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Caractéristiques : Pompe Endurance, SmartControl 3.0, Moteur Honda, Advantage Drive, Filtre Easy Out,

WatchDog, Pistolet Contractor PC

• Configuration de châssis : Hi-Boy

• Convertible : Non convertible

• Crépine d'entrée de peinture : Grille en acier inoxydable de 8 mailles

• Diamètre d'entrée de tuyau (") : 1/4

• Diamètre d'entrée de tuyau (cm) : 0.635

• Diamètre d'entrée de tuyau (mm) : 6.35

• Diamètre intérieur de flexible fluide (") : 1/4

• Débit maximum (l/min) : 6,06

• Filtre à peinture de sortie : Grille en acier inoxydable de 60 mailles

• Hauteur hors tout (cm) : 102.9

• Hauteur hors tout (mm) : 1028.7000

• Largeur hors tout (cm) : 62

• Largeur hors tout (mm) : 619.7600

• Longueur de tuyau maximum (m) : 45

• Longueur hors tout (cm) : 95.8

• Longueur hors tout (mm) : 957.58

• Matériau compatible : Couches primaires, Teintures, Acryliques, Émail, Latex, Peinture d’intérieur, Peinture d’extérieur

• Matériau des pièces en contact avec le produit : Acier au carbone plaqué au zinc, Acier au carbone nickelé, PTFE, Nylon, Polyuréthane, UHMW, Fluoroélastomère, Acétal, Cuir, Aluminium, Carbure de tungstène, Acier inoxydable, Chromage

• Matériau du manchon de la pompe : Chrome dur

• Modèle : GMAX II

• Niveau de pression sonore maximum [dB(A)] : 96

• Nombre de pistolets : 1

• Poids (kg) : 62.7

• Pression de service maximum (MPa) : 22.8

• Pression de service maximum (bar) : 227

• Pression de service maximum (kPa) : 22700

• Pression de service maximum (kg/cm²) : 22.7

• Pression de service maximum (psi) : 3300

• Pression de service maximum de produit (psi) : 3300

• Puissance nominale (W) : 4847

• Puissance nominale (cc) : 200

• Puissance nominale (kW) : 4.85

• Source d'alimentation électrique : Gaz

• Série : 5900

• Taille d'entrée de fluide (") : 1-5/16

• Taille d'entrée de fluide (mm) : 33.34

• Taille de buse maximum (") : 0.043

• Taille de buse maximum, 1 pistolet (") : 0.043

• Taille de buse maximum, 2 pistolets (") : 0.033

• Taille de buse maximum, 3 pistolets (") : 0.023

• Taille de maille de filtre : 60

• Taille de sortie de fluide (") : 3/8

• Taille de sortie de fluide (mm) : 9.525

• Type : Pulvérisateur airless

• Type d'enrouleur de flexible : Râtelier à tuyau

• Type de filetage d'entrée de fluide : UN-2A

• Type de filetage de sortie de fluide : NPSM

• Type de montage de la pompe : QuikChange

• Type de pistolet pulvérisateur : Pistolet Pro Contractor PC

• Type de pompe : Endurance

• Type de pulvérisation : Airless

• Type de régulation de pression : SmartControl 3.0

• Type de tige de pompe : Chromex

Type d'alimentation	Gaz / électrique