Pulvérisateur à peinture airless à essence GMAX II 7900 standard Hi-Boy - GRACO - 17H818



Référence (SKU) : GRA00073
EAN : 755652869597
Réf. fournisseur : 17H818

DESCRIPTION

Pompe à piston Endurance MaxLifeUne pompe à durée de vie prolongéeRemplacement de la pompe en quelques minutes avec le nouveau système de cartouche QuikPakL'intervalle entre chaque remplacement est 6 fois plus long grâce à la technologie innovante MaxLife.Des passages surdimensionnés pour un haut débitRemplacement de la pompe en quelques minutes grâce au nouveau système de réparation de cartouche QuikPak SmartControl 3.0Jet de pulvérisation régulier et régulation de pressionPrend en charge la plus large gamme de revêtements avec le jet en éventail le plus régulier.Possède la zone morte la plus basse à tous les niveaux de pression
Precision Advantage DriveTrès longue durabilité de l'entraînementLes engrenages en acier trempé assurent un fonctionnement extrêmement silencieux.
Filtre de pompe Easy OutMaintenance facile et moins de colmatageLe processus de filtrage à l'envers exclusif ne vous lâchera pas et assure une finition de qualitéConception verticale pour plus de propreté
Vanne d'amorçage haute résistanceLa conception sans maintenance supporte la vidange haute pression
Chariot de conception durableRobuste et facile à manœuvrerÉpaisse couche de chrome sur acier avec roues pneumatiques pour les conditions de chantier difficilesPoignée rétractable faisant aussi office d'espace de rangement du flexible enroulé
Moteur HondaFiable, puissant et facile à démarrerOil Alert arrête le moteur pour éviter les dommages si le niveau d'huile baisse trop.Le choix des pros
Pistolet pulvérisateur Contractor PCConfort et contrôle tout au long de la journéeLe pistolet le plus léger de sa catégorieLa force de détente de la gâchette est réduite de 50 %Longueur réglable de la gâchette E-Z FitReconstruction complète du pistolet en quelques secondes avec la cartouche ProConnect
Vanne d'amorçage haute résistanceVidange haute pression sans maintenance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Configuration de châssis : Hi-Boy

• Convertible : Non convertible
Crépine d'entrée de peinture : Grille en acier inoxydable de 8 mailles

• Diamètre d'entrée de tuyau (") : 1/4

• Diamètre d'entrée de tuyau (cm) : 0.635

• Diamètre d'entrée de tuyau (mm) : 6.35

• Diamètre intérieur de flexible fluide (") : 1/4

• Débit maximum (l/min) : 8.33

• Filtre à peinture de sortie : Grille en acier inoxydable de 60 mailles

• Hauteur hors tout (cm) : 102.9

• Hauteur hors tout (mm) : 1028.7000

• Largeur hors tout (cm) : 62

• Largeur hors tout (mm) : 619.7600

• Longueur de tuyau maximum (m) : 60

• Longueur hors tout (cm) : 96.8

• Longueur hors tout (mm) : 967.74

• Matériau compatible : Teintures, Huile, Laque, Couches primaires, Produits de remplissage, Acryliques, Émulsions pour intérieur, Émulsions pour extérieur, Latex, Peintures anti-corrosion

• Matériau des pièces en contact avec le produit : Acier au carbone plaqué au zinc, Acier au carbone nickelé, PTFE, Nylon, Polyuréthane, UHMW, Fluoroélastomère, Acétal, Cuir, Aluminium, Carbure de tungstène, Acier inoxydable, Chromage

• Matériau du manchon de la pompe : MaxLife

• Modèle : GMAX II

• Niveau de pression sonore maximum [dB(A)] : 96

• Nombre de pistolets : 1

• Poids (kg) : 67.3

• Pression de service maximum (MPa) : 22.8

• Pression de service maximum (bar) : 227

• Pression de service maximum (kPa) : 22700

• Pression de service maximum (kg/cm^2) : 22.7

• Pression de service maximum (psi) : 3300

• Pression de service maximum de produit (psi) : 3300

• Puissance nominale (W) : 4847

• Puissance nominale (cc) : 200

• Puissance nominale (kW) : 4.85

• Source d'alimentation électrique : Gaz

• Série : 7900

• Taille d'entrée de fluide (") : 1-5/16

• Taille d'entrée de fluide (mm) : 33.34

• Taille de buse maximum, 1 pistolet (") : 0.048

• Taille de buse maximum, 2 pistolets (") : 0.048

• Taille de buse maximum, 3 pistolets (") : 0.035

• Taille de buse maximum, 4 pistolets (") : 0.027

• Taille de buse maximum, 5 pistolets (") : 0.023

• Taille de maille de filtre : 60

• Taille de sortie de fluide (") : 3/8

• Taille de sortie de fluide (mm) : 9.525

• Type : Pulvérisateur airless

• Type d'enrouleur de flexible : Râtelier à tuyau

• Type de filetage d'entrée de fluide : UN-2A

• Type de filetage de sortie de fluide : NPSM

• Type de montage de la pompe : QuikChange

• Type de pistolet pulvérisateur : Pistolet Pro Contractor PC

• Type de pompe : Endurance

• Type de pulvérisation : Airless

• Type de régulation de pression : SmartControl 3.0

• Type de tige de pompe : MaxLife

Type d'alimentation	Thermique