

Pulvérisateur à peinture airless à essence GMAX II 7900 HD standard - GRACO - 17H820



Référence (SKU) : GRA00074

EAN : 755652869573

Réf. fournisseur : 17H820

DESCRIPTION

Pompe à piston Endurance MaxLifeDure 6 fois plus longtemps entre chaque remplacement Manchon et tige MaxLife trempés exclusifs Des dégagements surdimensionnés assurent une chute de pression minimum

SmartControl 3.0 Jet de pulvérisation régulier et régulation de pression Prend en charge la plus large gamme de revêtements avec le jet en éventail le plus régulier. Possède la zone morte la plus basse à tous les niveaux de pression

Precision Advantage Drive Très longue durabilité de l'entraînement Les engrenages en acier trempé assurent un fonctionnement extrêmement silencieux.

Filtre de pompe Easy Out Maintenance facile et moins de colmatage Le processus de filtrage à l'envers exclusif ne vous lâchera pas et assure une finition de qualité Conception verticale pour plus de propreté

Vanne d'amorçage haute résistance La conception sans maintenance supporte la vidange haute pression

Chariot de conception durable Robuste et facile à manœuvrer Épaisse couche de chrome sur acier avec roues pneumatiques pour les conditions de chantier difficiles Poignée rétractable faisant aussi office d'espace de rangement du flexible enroulé

Moteur Honda Fiable, puissant et facile à démarrer Oil Alert arrête le moteur pour éviter les dommages si le niveau d'huile baisse trop. Le choix des pros

Pistolet pulvérisateur Contractor PC Confort et contrôle tout au long de la journée Le pistolet le plus léger de sa catégorie La force de détente de la gâchette est réduite de 50 % Longueur réglable de la gâchette E-Z Fit Reconstruction complète du pistolet en quelques secondes avec la cartouche ProConnect Vanne d'amorçage haute résistance Vidange haute pression sans maintenance

MaxFlo 2 avec protection contre le durcissement Moins de durcissement, plus de productivité La technologie Vibra-Seal de nettoyage automatique élimine les dépôts de matériau. Pulvérisation continue avec la protection contre les colmatages pour une productivité accrue Passages de fluide optimisés pour les revêtements les plus lourds.