Pulvérisateur à peinture airless à essence GMAX II 7900 HD ProContractor - GRACO - 17E842



Référence (SKU) : GRA00079
EAN : 755652817161
Réf. fournisseur : 17E842

DESCRIPTION

Pompe à piston Endurance Vortex MaxLifeUne pompe à durée de vie prolongéeTechnologie innovante à piston rotatif VortexRemplacement de la pompe en quelques minutes avec le nouveau système de cartouche QuikPakL'intervalle entre chaque remplacement est 6 fois plus long grâce à la technologie innovante MaxLife.Passages élargis pour que le débit haute vélocité fasse tourner le piston pour une usure homogène
Remplacement de la pompe en quelques minutes grâce au nouveau système de réparation de cartouche QuikPak
Système de remplacement de la pompe ProConnect 2Changement de pompe en 1 minute ou moins, sans outils, ni goupilles ou pièces à perdreÉliminez les temps d'arrêt coûteux
Système de rangement des tuyaux QuikReelGestion facile des flexiblesEnroule ou déroule jusqu'à 90 m de flexible en quelques secondes.Sans torsion, vrillage ou enroulementN'utilisez que le flexible dont vous avez besoin, les autres restent sur l'enrouleur.
Crépine d'aspiration indéformableFiltration durableRésiste aux chocs de façon à maintenir le filtre traversant constant
SmartControl 3.0Jet de pulvérisation régulier et régulation de pressionPrend en charge la plus large gamme de revêtements avec le jet en éventail le plus régulier.Possède la zone morte la plus basse à tous les niveaux de pression
Système de protection de pompe WatchDogPrévient automatiquement tout dommage si l'alimentation de la pompe est trop faible.
Precision Advantage DriveTrès longue durabilité de l'entraînementAmélioration des conditions de chantier grâce à un fonctionnement très silencieuxGarantie à vie
Moteur Honda GXFiable, puissant et facile à démarrerOil Alert arrête le moteur pour éviter les dommages si le niveau d'huile baisse trop.
Autres fonctions :Filtre de pompe Easy OutVanne d'amorçage haute résistanceAffichage DELChariot robuste et durable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Configuration de châssis : Hi-Boy

• Convertible : Non convertible

• Crépine d'entrée de peinture : Grille en acier inoxydable de 8 mailles

• Diamètre d'entrée de tuyau (") : 1/4

• Diamètre d'entrée de tuyau (cm) : 0.635

• Diamètre d'entrée de tuyau (mm) : 6.35

• Diamètre intérieur de flexible fluide (") : 1/4

• Débit maximum (l/min) : 8.33

• Filtre à peinture de sortie : Grille en acier inoxydable de 60 mailles

• Hauteur hors tout (cm) : 96.5

• Hauteur hors tout (mm) : 965

• Largeur hors tout (cm) : 62.0

• Largeur hors tout (mm) : 620

• Longueur de tuyau maximum (m) : 60

• Longueur hors tout (cm) : 84.6

• Longueur hors tout (mm) : 846

• Matériau compatible : Teintures, Huile, Laque, Couches primaires, Produits de remplissage, Acryliques, Émulsions pour intérieur, Émulsions pour extérieur, Latex, Enduit lisse, Peintures anti-corrosion, Peinture ignifuge, Intumescent

• Matériau des pièces en contact avec le produit : Acétal, Aluminium, Chromage, Fluoroélastomère, Cuir, Nylon, PTFE, Polyuréthane, Acier inoxydable, Carbure de tungstène, UHMWPE, Acier au carbone plaqué au zinc, Acier au carbone nickelé

• Matériau du manchon de la pompe : MaxLife

• Modèle : GMAX II HD

• Niveau de pression sonore maximum [dB(A)] : 96

• Nombre de pistolets : 1

• Poids (kg) : 76

• Pompe de remplacement compatible : 17H835

• Pression de service maximum (MPa) : 22.8

• Pression de service maximum (bar) : 227

• Pression de service maximum (kPa) : 22700

• Pression de service maximum (kg/cm²) : 22.7

• Pression de service maximum (psi) : 3300

• Pression de service maximum de produit (psi) : 3300

• Puissance nominale (W) : 4847

• Puissance nominale (cc) : 200

• Puissance nominale (kW) : 4.85

• Source d'alimentation électrique : Gaz

• Série : 7900

• Série de produits : ProContractor

• Taille d'entrée de fluide (") : 1-5/16

• Taille d'entrée de fluide (mm) : 33.34

• Taille de buse maximum (") : 0.048

• Taille de buse maximum, 1 pistolet (") : 0.048

• Taille de buse maximum, 2 pistolets (") : 0.035

• Taille de buse maximum, 3 pistolets (") : 0.027

• Taille de buse maximum, 4 pistolets (") : 0.023

• Taille de maille de filtre : 60

• Taille de sortie de fluide (") : 3/8

• Taille de sortie de fluide (mm) : 9.525

• Type : Pulvérisateur airless

• Type d'enrouleur de flexible : QuikReel

• Type de filetage d'entrée de fluide : UN-2A

• Type de filetage de sortie de fluide : NPSM

• Type de montage de la pompe : ProConnect 2

• Type de pistolet pulvérisateur : Pistolet bleu à enduit HD

• Type de pompe : Endurance Vortex

• Type de pulvérisation : Airless

• Type de régulation de pression : SmartControl 3.0

• Type de tige de pompe : MaxLife

Type d'alimentation	Thermique