Pulvérisateur à peinture airless à essence GMAX II 7900 série IronMan - GRACO - 17E838



Référence (SKU) : GRA00081
EAN : 755652817123
Réf. fournisseur : 17E838

DESCRIPTION

Pompe à piston Endurance Vortex MaxLife ExtremeUne durée de vie très longueTechnologie innovante à piston rotatif VortexLa tige Extreme multiplie par trois la durée de vie de la tige de pompePassages élargis pour que le débit haute vitesse fasse tourner le piston pour une usure homogèneSix fois plus de gallons pulvérisés entre chaque remplacementLe composite résistant à l'abrasion exclusif de Graco offre la surface d'usure la plus durableRemplacement de la pompe en quelques minutes grâce au système de réparation de cartouche QuikPak
Système de remplacement de la pompe ProConnect 2Changement de pompe en 1 minute ou moins, sans outils, ni goupilles ou pièces à perdreÉliminez les temps d'arrêt coûteux
Pneus anti-crevaisonFinis les pneus crevésLes pneus ne seront pas percés par des clous, vis ou autres débris pointus.
Crépine d'aspiration indéformableFiltration durableRésiste aux chocs pour maintenir le filtrage et le débit
SmartControl 3.0Jet de pulvérisation régulier et régulation de pressionPrend en charge la plus large gamme de revêtements avec le jet en éventail le plus régulier.Possède la zone morte la plus basse à tous les niveaux de pression
Système de protection de pompe WatchDogPrévient automatiquement tout dommage si l'alimentation de la pompe est trop faible.
Precision Advantage DriveTrès longue durabilité de l'entraînementAmélioration des conditions de chantier grâce à un fonctionnement très silencieuxGarantie à vie
Moteur HondaFiable, puissant et facile à démarrerOil Alert arrête le moteur pour éviter les dommages si le niveau d'huile baisse trop.Le choix des prosAffichage LED L'affichage facile à lire permet d'afficher rapidement : Pression/Tâche/Durée de vie/Compteur de litres/Auto-diagnostics
Autres fonctions :Filtre de pompe Easy OutVanne d'amorçage haute résistancePistolet ultra léger ProContractor PCChariot robuste et durable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Configuration de châssis : Hi-Boy

• Convertible : Non convertible

• Crépine d'entrée de peinture : Grille en acier inoxydable de 8 mailles

• Diamètre d'entrée de tuyau (") : 1/4

• Diamètre d'entrée de tuyau (cm) : 0.635

• Diamètre d'entrée de tuyau (mm) : 6.35

• Diamètre intérieur de flexible fluide (") : 1/4

• Débit maximum (l/min) : 8.33

• Filtre à peinture de sortie : Grille en acier inoxydable de 60 mailles

• Hauteur hors tout (cm) : 102.9

• Hauteur hors tout (mm) : 1029

• Largeur hors tout (cm) : 62.0

• Largeur hors tout (mm) : 620

• Longueur de tuyau maximum (m) : 60

• Longueur hors tout (cm) : 96.8

• Longueur hors tout (mm) : 968

• Matériau compatible : Teintures, Huile, Laque, Couches primaires, Produits de remplissage, Acryliques, Émulsions pour intérieur, Émulsions pour extérieur, Latex, Peintures anti-corrosion

• Matériau des pièces en contact avec le produit : Acétal, Aluminium, Chromage, Fluoroélastomère, Cuir, Nylon, PTFE, Polyuréthane, Acier inoxydable, Carbure de tungstène, UHMWPE, Acier au carbone plaqué au zinc, Acier au carbone nickelé

• Matériau du manchon de la pompe : MaxLife

• Modèle : GMAX II

• Niveau de pression sonore maximum [dB(A)] : 96

• Nombre de pistolets : 1

• Poids (kg) : 71

• Pompe de remplacement compatible : 17H827

• Pression de service maximum (MPa) : 22.8

• Pression de service maximum (bar) : 227

• Pression de service maximum (kPa) : 22700

• Pression de service maximum (kg/cm²) : 22.7

• Pression de service maximum (psi) : 3300

• Pression de service maximum de produit (psi) : 3300

• Puissance nominale (W) : 4847

• Puissance nominale (cc) : 200

• Puissance nominale (kW) : 4.85

• Source d'alimentation électrique : Gaz

• Série : 7900

• Série de produits : IronMan

• Taille d'entrée de fluide (") : 1-5/16

• Taille d'entrée de fluide (mm) : 33.34

• Taille de buse maximum (") : 0.048

• Taille de buse maximum, 1 pistolet (") : 0.048

• Taille de buse maximum, 2 pistolets (") : 0.035

• Taille de buse maximum, 3 pistolets (") : 0.027

• Taille de buse maximum, 4 pistolets (") : 0.023

• Taille de maille de filtre : 60

• Taille de sortie de fluide (") : 3/8

• Taille de sortie de fluide (mm) : 9.525

• Type : Pulvérisateur airless

• Type d'enrouleur de flexible : Râtelier à tuyau

• Type de filetage d'entrée de fluide : UN-2A

• Type de filetage de sortie de fluide : NPSM

• Type de montage de la pompe : ProConnect 2

• Type de pistolet pulvérisateur : Pistolet Pro Contractor PC

• Type de pompe : Endurance Vortex

• Type de pulvérisation : Airless

• Type de régulation de pression : SmartControl 3.0

• Type de tige de pompe : MaxLife Extreme

Type d'alimentation Thermique