Pulvérisateur à peinture airless à essence GMAX II 7900 HD série IronMan - GRACO - 17E843



Référence (SKU) : GRA00082
EAN : 755652817000
Réf. fournisseur : 17E843

DESCRIPTION

Pompe à piston Endurance Vortex MaxLife ExtremeTrès longue durée de vieTechnologie innovante à piston rotatif VortexPassages élargis pour que le débit haute vitesse fasse tourner le piston pour une usure homogènePresse-étoupe conçus pour durer et tige de pistonMultiplie par 3 la durée de vie de la tige de la pompeSouplesse maximum quel que soit le produit pulvériséBilles en céramique et en acier inoxydable à longue durée de vie incluses pour une polyvalence.
MaxFlo 2 avec protection contre le durcissementMoins de durcissement, plus de productivitéLa technologie Vibra-Seal de nettoyage automatique élimine les dépôts de matériau.Pulvérisation continue avec la protection contre les colmatages pour une productivité accruePassages de fluide optimisés pour les revêtements les plus lourds.
Système de remplacement de la pompe ProConnect 2Changement de pompe en 1 minute ou moins, sans outils, ni goupilles ou pièces à perdreÉliminez les temps d'arrêt coûteux
Pneus anti-crevaisonFinis les pneus crevésLes pneus ne seront pas percés par des clous, vis ou autres débris pointus.
Crépine d'aspiration indéformableFiltration durableRésiste aux chocs pour maintenir le filtrage et le débit
SmartControl 3.0Jet de pulvérisation régulier et régulation de pressionPrend en charge la plus large gamme de revêtements avec le jet en éventail le plus régulier.Possède la zone morte la plus basse à tous les niveaux de pression
Système de protection de pompe WatchDogPrévient automatiquement tout dommage si l'alimentation de la pompe est trop faible.
Precision Advantage DriveTrès longue durabilité de l'entraînementAmélioration des conditions de chantier grâce à un fonctionnement très silencieuxGarantie à vie
Moteur HondaFiable, puissant et facile à démarrerOil Alert arrête le moteur pour éviter les dommages si le niveau d'huile baisse trop.Le choix des prosAffichage LED L'affichage facile à lire permet d'afficher rapidement : Pression/Tâche/Durée de vie/Compteur de litres/Auto-diagnostics
Autres fonctions :Filtre de pompe Easy OutVanne d'amorçage haute résistancePistolet ultra léger ProContractor PCChariot robuste et durable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Configuration de châssis : Hi-Boy

• Convertible : Non convertible

• Crépine d'entrée de peinture : Grille en acier inoxydable de 8 mailles

• Diamètre d'entrée de tuyau (") : 3/8

• Diamètre d'entrée de tuyau (cm) : 0.9525

• Diamètre d'entrée de tuyau (mm) : 9.525

• Diamètre intérieur de flexible fluide (") : 1/4

• Débit maximum (l/min) : 8.33

• Filtre à peinture de sortie : Grille en acier inoxydable de 60 mailles

• Hauteur hors tout (cm) : 98.6

• Hauteur hors tout (mm) : 986

• Largeur hors tout (cm) : 62.0

• Largeur hors tout (mm) : 620

• Longueur de tuyau maximum (m) : 60

• Longueur hors tout (cm) : 96.8

• Longueur hors tout (mm) : 1026

• Matériau compatible : Teintures, Huile, Laque, Couches primaires, Produits de remplissage, Acryliques, Émulsions pour intérieur, Émulsions pour extérieur, Latex, Enduit lisse, Peintures anti-corrosion, Peinture ignifuge, Intumescent

• Matériau des pièces en contact avec le produit : Acétal, Aluminium, Chromage, Fluoroélastomère, Cuir, Nylon, PTFE, Polyuréthane, Acier inoxydable, Carbure de tungstène, UHMWPE, Acier au carbone plaqué au zinc, Acier au carbone nickelé

• Matériau du manchon de la pompe : MaxLife

• Modèle : GMAX II HD

• Niveau de pression sonore maximum [dB(A)] : 96

• Nombre de pistolets : 1

• Poids (kg) : 80

• Pompe de remplacement compatible : 17H837

• Pression de service maximum (MPa) : 22.8

• Pression de service maximum (bar) : 227

• Pression de service maximum (kPa) : 22700

• Pression de service maximum (kg/cm²) : 22.7

• Pression de service maximum (psi) : 3300

• Pression de service maximum de produit (psi) : 3300

• Puissance nominale (W) : 4847

• Puissance nominale (cc) : 200

• Puissance nominale (kW) : 4.85

• Source d'alimentation électrique : Gaz

• Série : 7900

• Série de produits : IronMan

• Taille d'entrée de fluide (") : 1-5/16

• Taille d'entrée de fluide (mm) : 33.34

• Taille de buse maximum (") : 0.048

• Taille de buse maximum, 1 pistolet (") : 0.048

• Taille de buse maximum, 2 pistolets (") : 0.035

• Taille de buse maximum, 3 pistolets (") : 0.027

• Taille de buse maximum, 4 pistolets (") : 0.023

• Taille de maille de filtre : 60

• Taille de moteur (kW) : 4.85

• Taille de sortie de fluide (") : 3/8

• Taille de sortie de fluide (mm) : 9.525

• Type : Pulvérisateur airless

• Type d'enrouleur de flexible : Râtelier à tuyau

• Type de filetage d'entrée de fluide : UN-2A

• Type de filetage de sortie de fluide : NPSM

• Type de montage de la pompe : ProConnect 2

• Type de pistolet pulvérisateur : Pistolet bleu à enduit HD

• Type de pompe : Endurance Vortex

• Type de pulvérisation : Airless

• Type de régulation de pression : SmartControl 3.0

• Type de tige de pompe : MaxLife Extreme

Type d'alimentation	Thermique