Pulvérisateur à peinture d'enduit lisse TexSpray APX 8200 - 230 V - GRACO - Rouleau vide-sac - 17N353



Référence (SKU) : GRA00086
EAN : 755652419433
Réf. fournisseur : 17N353

DESCRIPTION

Pompe à piston Endurance airlessIl a été prouvé que cette pompe offre une durée de vie inégalée dans le secteur.Disponible en chrome dur ou en MaxLife selon le matériau
SmartControl 3.0Jet de pulvérisation régulier sans fluctuation de pressionGrand affichage LED des pressions, litres, heures et autres donnéesCommande facile à un seul bouton
Système de remplacement simple de la pompe ProConnect 2Éliminez les temps d'arrêt coûteuxChangez de pompe en moins d'une minute, sans outils, goupilles ou pièces à perdre.
Trémie de 80 litres avec système VIBRA-FLOSystème de vibration exclusif qui permet de faire circuler les produits les plus épais dans la pompeContrôle variable avec une seule moletteSystème intégré qui ne nécessite pas de câbles électriques supplémentairesSystème sans entretien, pour plus de sérénité
Rouleau vide-sac réglableVide complètement les sacs sans laisser de déchets ni résidusRéglable pour s'adapter à toutes les longueurs de sacConception sans maintenance
Chariot en acier soudéRoue avant pivotanteConception à 3 roues avec verrouillageTransport et stockage facilement réalisables par une seule personnePlateau d'outils intégré et poignées de levage
Flexible X-FLO avec flexible souple Super-FlexRéduit les pulsations pour obtenir une meilleure finition et limiter les retouches manuellesConstruction haute résistanceNettoyage facile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Configuration de châssis : Chariot avec trémie intégrée

• Convertible : Non convertible

• Cycles par gallon : 70

• Diamètre de tuyau (") : 5/8

• Diamètre intérieur de flexible fluide (") : 1/2

• Débit maximum (l/min) : 8.0

• Fréquence (Hz) : 50

• Hauteur hors tout (cm) : 106.7

• Hauteur hors tout (mm) : 1066.8000

• Largeur hors tout (cm) : 63.5

• Largeur hors tout (mm) : 635.0000

• Longueur hors tout (cm) : 109.2

• Longueur hors tout (mm) : 1092.2

• Matériau compatible : Enduit lisse, Mastic de remplissage, Finition

• Matériau des pièces en contact avec le produit Acier au carbone plaqué au zinc, Acier au carbone nickelé, Nylon, Acier inoxydable, PTFE, Acétal, Cuir, UHMWPE, Aluminium, Carbure de tungstène, PEEK, Laiton, Chrome dur

• Modèle : TexSpray

• Niveau de pression sonore maximum [dB(A)] : 84

• Nombre de pistolets : 1

• Phase : 1

• Poids (kg) : 77

• Pression de service maximum (MPa) : 20.7

• Pression de service maximum (bar) : 207

• Pression de service maximum (kPa) : 20700

• Pression de service maximum (kg/cm²) : 20.7

• Pression de service maximum (psi) : 3000

• Pression de service maximum de produit (psi) : 3000

• Puissance de générateur minimum (W) : 5000

• Puissance min. du générateur (kW) : 0

• Puissance nominale (kW) : 3.0

• Source d'alimentation électrique : Électrique

• Série : APX 8200

• Taille de buse maximum (") : 0.045

• Taille de buse maximum, 1 pistolet (") : 0.045

• Taille de moteur (kW) : 3

• Taille de sortie de fluide (") : 1/2

• Taille de sortie de fluide (mm) : 12.7

• Tension (V) : 230

• Type : Pulvérisateur airless

• Type de filetage de sortie de fluide : NPSM

• Type de moteur : Sans balais CC

• Type de pistolet pulvérisateur : Pistolet à enduit en ligne HD

• Type de pompe : Endurance

• Type de pulvérisation : Airless

• Type de régulation de pression : SmartControl 3.0

• Type de tige de pompe : Chrome dur

• Volume par cycle (cycles/gal) : 70

Type d'alimentation	Électrique filaire