Pulvérisateur à peinture d'enduit TexSpray RTX 5500PX - GRACO - 17H580



Référence (SKU) : GRA00088
EAN : 755652320777
Réf. fournisseur : 17H580

DESCRIPTION

Moteur CC sans balais MaxPower 240 VSe raccorde à une prise L6-30 220-240 V standard (3 câbles) sur la plupart des boîtiers de distribution électrique ou générateurs.Permet une utilisation sans encombre des rallonges longues avec moins de problèmes au niveau des disjoncteurs.
Pompe RotoFlex HD éprouvée sur le chantierComporte une courroie tressée innovante qui fournit une aide supplémentaire au tube de la pompe RotoFlex.Débit de 21 lpm pour un travail plus rapide
Système SmartStartPuissance de déclenchementDémarrage et arrêt automatiques de la pompe et du compresseurLe démarrage en douceur élimine les projections de matériau en assurant une finition de qualitéRéduit le bruit et les vibrations tout en prolongeant la durée de vie de la pompe et du compresseur
Compresseur d’air à deux cylindresPlus d’air pour des finitions exigeantesConception à haut débit, sans entretien, fonctionnant à un régime inférieur pour une durée de vie plus longue
Entrée d’air externeCapacités d’air supplémentairesPermet d’utiliser l’air extérieur pour les finitions exigeantes
Matériau/flexible d’air haute résistanceAmélioration de la manipulation et de la flexibilitéLes deux flexibles sont toujours liés pour une manipulation simplifiée.
Section de pompe FlexChangeÉliminez les temps d’arrêt coûteuxChangez votre pompe RotoFlex en quelques secondes - aucun outil n’est nécessaire
Commande de flux de matériaux réglableContrôle maximumAjustez rapidement le débit de produit vers le haut ou vers le bas grâce à une jauge facile à lire.
Pistolet à gâchette haute résistance en aluminiumContrôle total de la pulvérisationSélectionnez le mode d’amorçage au pistolet avec le sélecteur d’amorçage intégré.Pulvérisez plus de matériau plus longtemps grâce à une conception en aluminium durable et à des passages surdimensionnés.
Stockage à bord

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Application du produit : Étanchéité liquide

• Configuration de châssis : Chariot

• Convertible : Non convertible

• Diamètre intérieur de flexible fluide (") : 1-1/4

• Débit maximum (l/min) : 20.8

• Hauteur hors tout (cm) : 100

• Hauteur hors tout (mm) : 1003.3000

• Largeur hors tout (cm) : 58

• Largeur hors tout (mm) : 577.8500

• Longueur de tuyau maximum (m) : 30

• Longueur hors tout (cm) : 86

• Longueur hors tout (mm) : 857.25

• Matériau compatible : Acoustique simulée, Enduit pour plaque de plâtre, Revêtement élastomère, Revêtement pour terrasses, Matériau à base de ciment

• Matériau des pièces en contact avec le produit : Laiton, Aluminium, Plastique, Acier inoxydable, Acier au carbone, Élastomère

• Modèle : TexSpray

• Niveau de pression sonore maximum [dB(A)] : 81.8

• Nombre de pistolets : 1

• Phase : 1

• Poids (kg) : 79

• Pression de service maximum (MPa) : 0.7

• Pression de service maximum (bar) : 6.9

• Pression de service maximum (kPa) : 690

• Pression de service maximum (kg/cm²) : 7.03

• Pression de service maximum (psi) : 100

• Puissance de générateur minimum (W) : 7500

• Puissance min. du générateur (kW) : 0.5

• Puissance nominale (kW) : 1.5

• Source d'alimentation électrique : Électrique

• Série : RTX 5500PX

• Série de produits : Pro Exterior

• Taille de moteur (kW) : 1.5

• Tension (V) : 230

• Type : Pulvérisateur : air/sans air

• Type de moteur : Moteur : CC sans balais MaxPower

• Type de pistolet pulvérisateur : Pistolet à gâchette de

• pulvérisation pneumatique

• Type de pulvérisation : Air/sans air

Type d'alimentation	Électrique filaire