Système TexSpray FastFinish Pro - GRACO - 25D493



Référence (SKU) : GRA00091
EAN : 755652695516
Réf. fournisseur : 25D493

DESCRIPTION

Pistolet à trémie sous pression FastFinishLa puissance d’une grande station de pulvérisation dans la paume de votre mainLa trémie étanche anti-déversement permet de conserver la fraîcheur du produitApplication rapide - moins de soulèvements et moins de fatigueJet de pulvérisation uniforme jusqu’à ce que la trémie soit videPulvérisez chaque finition avec une pression de pulvérisation réglable et 3 busesRéglage complet du jet au bout des doigtsIdéal pour les mélanges d’enduits épais et lourds
Compresseur d’air FastFinish CF9100 % de temps de pulvérisation avec un débit d’air continuPuissant de 0,25 m³/min à 2,75 bars maximum Pression 4 barsMoteur CA haute résistance 2 CVConception sans réservoir, à pistonPrêt à pulvériser : Pas de vidange ni de maintenancePetit, mobilité pour une personneSpécifiquement conçu pour être utilisé avec des pistolets à trémie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Contenu : Pistolet à trémie sous pression FastFinish ,

• Compresseur CF9 , Flexible d’air 3/8 po. X 50 pi.

• Diamètre d'entrée de tuyau (") : 3/8

• Diamètre d'entrée de tuyau (cm) : 0.9525

• Diamètre d'entrée de tuyau (mm) : 9.525

• Longueur de tuyau maximum (cm) : 1524

• Longueur de tuyau maximum (m) : 15.0

• Longueur de tuyau maximum (mm) : 15240

• Modèle : TexSpray

• Poids (kg) : 35.8

• Source d'alimentation électrique : Électrique

• Série : FastFinish Pro

• Type : Pulvérisateur pneumatique

• Type de pistolet pulvérisateur Pistolet à trémie sous pression FastFinish

• Type de pulvérisateur Pulvérisation pneumatique

Type d'alimentation	Électrique filaire