Nettoyeur haute pression G-Force II 4040 HG - GRACO - 25N683



Référence (SKU) : GRA00098
EAN : 755652850373
Réf. fournisseur : 25N683

DESCRIPTION

Entraînement par courroieUn régime plus faible (généralement de 900 à 1 700 tr/min), ce qui permet d'obtenir une température de fonctionnement plus basse et une durée de vie plus longue de la pompe.La pompe est montée à l'écart du moteur et possède un carter de moteur à plus grande capacité d'huileLa pompe vibre moins et subit moins de fatigue
Pompe à eau à piston GP Triplex fiable
Dépoteur de pression externePression réglable et sans problèmeCapacité à répondre aux exigences de l'applicationGarde l'eau plus fraîche et prolonge la durée de vie de la pompe
Moteur Honda GX390Fiable, puissant et facile à démarrerOil Alert arrête le moteur pour éviter les dommages si le niveau d'huile baisse tropLe détecteur thermique évite que la pompe ne surchauffe en mode dérivation
Châssis en aluminium épais 100 %Jusqu'à 40 % plus léger que les châssis en acierRésistant à la corrosion due à l'eau et aux produits chimiques
Décompression EZ Start pour un démarrage plus facilePermet à la pompe de dérivation de l'eau d'éliminer l'accumulation de pression dans le systèmePas besoin d'appuyer sur la gâchette du pistolet en démarrant le nettoyeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Capacité du réservoir de carburant (l) : 6.5

• Débit maximum (l/min) : 15.14

• Longueur de tuyau (cm) : 152

• Longueur de tuyau (m) : 15.2

• Modèle : G-Force II

• Poids (kg) : 72.1

• Pression de service maximum (bar) : 275

• Pression de service maximum (kPa) : 2750

• Pression de service maximum (psi) : 4000

• Série : 4040 HG-BD

• Série du moteur : GX390

• Type : Nettoyeur haute pression au gaz

• Type de pompe : Piston plongeur Triplex.

Type d'alimentation	Thermique