

Pompe de chargement pour cloison sèche sur PowerFill 3.5 Pro

Series sans fil - 230 V - GRACO -

Livré avec une batterie DeWalt - 26B436



Référence (SKU) : GRA00103

EAN : 769946189384

Réf. fournisseur : 26B436

DESCRIPTION

Tube de remplissage ergonomique Hi-Rise Vous permet de vous tenir debout tout en remplissant les outils, ce qui protège votre dos tout en éliminant la fatigue Le tube pivote pour positionner la sortie où vous le voulez, notamment au-dessus du seau pour gagner de la place et contenir les gouttes Comprend des accessoires de remplissage pour les boîtes angulaires et plates

Simplicité d'utilisation et précision du remplissage Le pompage à un seul bouton élimine totalement la fatigue et les lésions SmartControl Pro dispose de la technologie Precision-Fill pour le remplissage automatique des outils au niveau prédéterminé Le moteur CC sans balais avec réglage de débit ProControl vous permet de travailler à n'importe quelle vitesse avec un contrôle total du matériau de sortie Choisissez le mode de fonctionnement continu avec mains libres pour le transfert de matériau en vrac ou le nettoyage automatique

Pompe Powerstroke durable Pompe jusqu'à 13 lpm à une vitesse constante tous les jours Retrait du cylindre de pompe, de l'entrée et du filtre sans outil pour un accès et un nettoyage rapides La pompe Powerstroke est fabriquée en aluminium anodisé et en acier inoxydable et ne nécessite pratiquement aucune maintenance Portable avec tête motorisée amovible En quelques secondes et sans outils, vous pouvez retirer la tête motorisée de la pompe pour la stocker ou la nettoyer facilement grâce au raccord ProConnect PowerFill convient aux utilisateurs droitiers ou gauchers

Alimentation par batterie DeWalt Livré avec une batterie légère DEWALT au lithium-ion 18V MAX qui ne nécessite que 35 minutes de temps de charge Pompe jusqu'à 200 litres par charge pour une utilisation toute la journée

Jambe de stabilisation ajustable Aucun outil nécessaire pour s'adapter à la plupart des seaux et récipients Le support de pied et le bras stabilisateur surdimensionnés maintiennent la pompe en place sur le seau Se convertit en sortie de pompe du côté droit ou gauche en quelques minutes.