Défonceuse OF 1010 REBQ-FS-Set - FESTOOL - avec accessoires - rail - 2 Systainer - 578051



Référence (SKU) : FEST3225
EAN : 4014549437568
Réf. fournisseur : 578051

DESCRIPTION

La Festool OF 1010 R est une défonceuse professionnelle conçue pour réaliser des travaux de fraisage avec un haut niveau de précision. Sa conception compacte et son poids réduit assurent une excellente maniabilité, tandis que le serrage des colonnes de guidage des deux côtés rend la table de fraisage particulièrement résistante à la torsion. La zone de travail bénéficie d'une excellente visibilité grâce à une conception dégagée et à un anneau LED rechargeable intégré à la plaque de base. Cet éclairage permet de travailler avec davantage de précision, même lorsque la luminosité est limitée. Le réglage de la profondeur de fraisage est précis jusqu'au dixième de millimètre, avec un réglage rapide de 55 mm et un réglage fin de 8 mm. Le changement de fraise est rapide et simple, tandis que la butée latérale dispose d'un système de fixation central, d'un réglage micrométrique et de joues de guidage réglables sans outil. Pour une utilisation sûre et confortable, la OF 1010 R intègre un freinage rapide ainsi qu'une protection contre le redémarrage. Son électronique MMC adapte la puissance au matériau et assure une surveillance de la température pour optimiser les performances. Le système d'aspiration des copeaux est directement intégré à la table de fraisage et accepte les flexibles de 27 ou 36 mm. La machine est particulièrement adaptée à l'usinage des chants, au rainurage, à la réalisation de feuillures et profils ainsi qu'à différents travaux d'assemblage en bois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque : Festool
- Modèle : OF 1010 R
- Référence du set : 578051
- Type : Défonceuse
- Alimentation : secteur
- Puissance absorbée : 1 010 W
- Régime à vide : 9 500 à 23 000 tr/min
- Diamètre de pince de serrage : 6 à 8 mm
- Réglage rapide de profondeur : 55 mm
- Réglage fin de profondeur : 8 mm
- Précision du réglage : au 1/10 mm
- Ouverture de table : 50 mm

• Raccord d'aspiration : Ø 27 / 36 mm
• Longueur du câble : 4 m
• Poids sans accessoires : 3,20 kg
• Éclairage : module LED rechargeable intégré
• Sécurité : freinage rapide et protection contre le redémarrage
• Électronique : MMC avec contrôle de température
• Butée latérale : SA-OF 1010/MFK avec réglage micrométrique
• Changement de fraise : rapide et simple
• Guidage : colonnes bloquées des deux côtés