Chaussure de travail U.POWER Point - S1P SRC ESD - RL20036



Référence (SKU) : CFG17080
Réf. fournisseur : CFG17080

DESCRIPTION

Les chaussures de sécurité redlion avec embout en aluminium airtoe et semelle anti perforation non métallique sont conçues pour un confort durable. Basses, légères, avec une tige en croûte velours et nylon, fermeture par lacets et un soufflet en nylon qui améliore le confort. Ces chaussures sont capables de procurer un bien-être durable au pied et de garantir confort et légèreté grâce à une semelle en mousse de polyuréthane souple dotée du système Infinergy® innovant. La structure de la semelle anti-abrasion, et antistatique en PU souple assure adhérence, sécurité et stabilité de la posture. La doublure Wingtex® permet l'absorption et l'évacuation, de l'humidité provoquée par la transpiration.
Cette chaussure est conforme aux normes de sécurité EN ISO 20345 S1P SRC ESD et convient aux environnements secs, au transport, à la logistique, au secteur tertiaire et des services.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de chaussures: Basket de sécurité basse (Style sportif)
• Gamme: Red Lion (Technologie Infinergy®)
• Pointure: 35 à 48
• Coloris EPI: Gris anthracite / Vert fluo
• Tige (Extérieur): Nylon ultra-respirant et cuir croûte velours souple
• Doublure: Wingtex à tunnel d'air (évacuation de l'humidité)
• Embout de protection: AirToe Aluminium (percé pour la respirabilité, 200 Joules)
• Semelle anti-perforation: Save & Flex PLUS (Textile sans métal, haute résistance)
• Semelle intermédiaire: Polyuréthane expansé et Infinergy de BASF (Amorti dynamique)
• Semelle d'usure: PU compact (Anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures)
• Semelle de propreté: U-Power Original (Polyuréthane souple, anatomique et respirant)
• Infinergy: C'est la technologie phare de ce modèle. Cet insert en TPU expansé permet de restituer plus de 55% de l'énergie absorbée lors de la marche (effet rebond), ce qui réduit drastiquement la fatigue musculaire
• Norme ESD: Cette chaussure est conçue pour dissiper les charges électrostatiques. Elle est indispensable pour travailler dans des zones ATEX, dans l'industrie électronique ou avec des micro-puces
• Respirabilité: La tige en nylon et l'embout en aluminium perforé permettent une circulation de l'air continue, ce qui en fait l'un des modèles les plus frais pour l'été ou le travail en intérieur chauffé
• Adhérence (SRC): La semelle offre le niveau de résistance au glissement le plus élevé, que ce soit sur sol

en céramique (avec détergent) ou sur sol en acier (avec glycérine/huile)
• Conseil d'utilisation: En raison de sa tige en nylon respirante, ce modèle est classé S1P. Il n'est donc pas imperméable. Pour un usage en milieu humide ou boueux, il est préférable de s'orienter vers les modèles S3 de la même gamme

VARIANTES

Réf.	Nom
CHA70510	Chaussure de travail U.POWER Point - S1P SRC ESD - RL20036-35
CHA70511	Chaussure de travail U.POWER Point - S1P SRC ESD - RL20036-36
CHA70512	Chaussure de travail U.POWER Point - S1P SRC ESD - RL20036-37
CHA70513	Chaussure de travail U.POWER Point - S1P SRC ESD - RL20036-38
CHA70514	Chaussure de travail U.POWER Point - S1P SRC ESD - RL20036-39
CHA70515	Chaussure de travail U.POWER Point - S1P SRC ESD - RL20036-40
CHA70516	Chaussure de travail U.POWER Point - S1P SRC ESD - RL20036-41
CHA70517	Chaussure de travail U.POWER Point - S1P SRC ESD - RL20036-42
CHA70518	Chaussure de travail U.POWER Point - S1P SRC ESD - RL20036-43
CHA70519	Chaussure de travail U.POWER Point - S1P SRC ESD - RL20036-44
CHA70520	Chaussure de travail U.POWER Point - S1P SRC ESD - RL20036-45
CHA70521	Chaussure de travail U.POWER Point - S1P SRC ESD - RL20036-46
CHA70522	Chaussure de travail U.POWER Point - S1P SRC ESD - RL20036-47
CHA70523	Chaussure de travail U.POWER Point - S1P SRC ESD - RL20036-48