Scie circulaire filaire PKS 66 AF - 1600 W - BOSCH - Rail de guidage - 0603502000



Référence (SKU) : BOSV0197
EAN : 3165140477901
Réf. fournisseur : 0603502000

DESCRIPTION

Acquérir la capacité de scier droit dans des matériaux difficiles
Le moteur de 1600 W fournit la puissance nécessaire pour s''attaquer aux travaux difficiles
Le guide parallèle compact offre une précision supplémentaire pour les coupes droites
La rainure de la plaque de base s''adapte au système de rail de guidage
CutControl apporte une précision supplémentaire dans le suivi de la ligne tracée
Le CleanSystem Box limite les particules volantes dans l''environnement de travail
La puissance dans la main - la coupe pour les travaux lourds
Cette scie circulaire est un choix idéal lorsque la puissance et la précision sont nécessaires pour s''attaquer à des tâches de coupe difficiles
La PKS 66 AF est dotée d''un puissant moteur de 1600 W, idéal pour le traitement de matériaux en bois durs et épais lors de coupes droites
Utilisez cette scie pour des travaux tels que la découpe de portes sur mesure ou la construction d''un abri pour voiture
La boîte CleanSystem recueille les copeaux pendant le sciage pour un environnement de travail propre
La plaque de base comporte également une rainure qui s''adapte au système de rail de guidage
Si vous cherchez le meilleur
Conçu pour le bois, l''aggloméré et le MDF jusqu''à 66 mm
Rail de guidage compact pour des coupes droites précises
La boîte CleanSystem aspire la sciure pour un travail propre
Profondeur de coupe facilement réglable pour plus de polyvalence
Tracez et suivez les lignes tracées avec facilité
Le viseur de ligne de coupe CutControl est situé à l''avant de la scie et facilite la coupe en ligne droite, permettant un guidage sûr et des résultats précis
Un rabotage précis et une contrôlabilité exceptionnelle
Le guide parallèle fourni peut être fixé à la machine pour améliorer le contrôle et la précision
De nombreuses options de coupe pour plus de polyvalence
Profondeur de coupe réglable - changement rapide et facile pour répondre aux exigences de toute pièce à usiner
Bénéficier d''un environnement de travail plus propre
La boîte CleanSystem recueille les copeaux pendant le sciage pour un environnement de travail propre
Changement facile des lames de scie
Le verrouillage de l''arbre de sortie bloque l''arbre de sortie de la machine à l''arrêt pour faciliter le changement de lame de scie
Gardez toujours le contrôle de la machine

Le verrouillage de sécurité est un interrupteur à pression qui garantit que la machine est verrouillée en toute sécurité contre toute mise en marche, empêchant ainsi toute activation accidentelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Consommation électrique : 1 600 W

• Diamètre nominal de la lame de scie circulaire : 190 mm

• Trou pour lame de scie circulaire Ø : 30 mm

• Vitesse à vide : 5 000 min-1

• Plaque de guidage : 160 x 327 mm

• Beschermkap : Aluminium

• Poids de la machine : 5,4 kg

• Plage de profondeur de coupe à 90° : 0 - 66 mm

• Plage de profondeur de coupe à 45 ° : 0 - 48 mm

• Valeur d''émission de vibrations ah : 2.5 m/s²

• Incertitude K : 1,5 m/s²

• Le niveau de bruit pondéré A de l''outil électrique est typiquement : niveau de pression acoustique 92 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 103 dB(A)

• Incertitude K= 3 dB

• Valeurs mesurées déterminées conformément à la norme EN 60745 Valeurs de vibration totale (somme vectorielle des trois directions)

Type d'alimentation	Électrique filaire
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie
Puissance absorbée (en W)	1600
Diamètre disque	190
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires