Pompe pour collecteur d'eau de pluie 4000/1 - GARDENA - 1762-20



Référence (SKU) : ODA10038
EAN : 4078500047821
Réf. fournisseur : 1762-20

DESCRIPTION

La pompe pour collecteur d’eau de pluie 4000/1 GARDENA permet de réutiliser efficacement l’eau de pluie stockée dans un collecteur ou un réservoir pour l’arrosage du jardin. Elle constitue une solution idéale pour réduire la consommation d’eau potable tout en profitant d’un arrosage performant. Grâce à son moteur de 400 W, elle fournit un débit maximal de 4 000 l/h et une pression jusqu’à 1,3 bar, permettant d’alimenter facilement des petits arroseurs, des pistolets d’arrosage ou des systèmes d’arrosage goutte-à-goutte. La pompe est équipée d’un filtre intégré facile à nettoyer qui protège le moteur contre les impuretés présentes dans l’eau. Lorsque le niveau d’eau du collecteur devient insuffisant, le flotteur automatique active une protection contre le fonctionnement à sec afin d’éviter tout dommage. Les hauteurs de déclenchement et d’arrêt peuvent être réglées selon les besoins. Son tube de refoulement coudé et télescopique en aluminium, réglable de 64 à 84 cm, facilite l’installation et assure un transfert de l’eau avec un minimum de pertes. La vanne de régulation intégrée permet d’ajuster le débit ou de fermer complètement l’arrivée d’eau. Facile à transporter grâce à son câble pouvant servir de poignée, cette pompe est conçue pour offrir confort d’utilisation, efficacité et durabilité. Après enregistrement en ligne, elle bénéficie d’une garantie commerciale de 5 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Marque : GARDENA
• Modèle : Pompe pour collecteur d’eau de pluie 4000/1
• Référence : 1762-20
• Type : Pompe pour récupérateur d’eau de pluie
• Puissance nominale : 400 W
• Débit maximal : 4 000 l/h
• Pression maximale : 1,3 bar
• Hauteur manométrique maximale : 13 m
• Utilisation :• Arrosage du jardin
• Petits arroseurs
• Pistolets d’arrosage
• Système goutte-à-goutte

• Filtre intégré : Oui
• Protection manque d’eau : Oui avec flotteur automatique
• Tube de refoulement : Coudé et télescopique en aluminium
• Réglage du tube : 64 à 84 cm
• Vanne de régulation : Oui
• Transport : Câble utilisable comme poignée
• Garantie commerciale : 5 ans après enregistrement