Groupe de surpression 6300 SilentComfort - 1050 W - GARDENA - 9068-20



Référence (SKU) : ODA10042
EAN : 4066407502352
Réf. fournisseur : 9068-20

DESCRIPTION

Le 6300 SilentComfort, développé en Allemagne, est exceptionnellement silencieux avec une pression sonore de seulement 44 dB(A) à 5 m de distance.Cela est possible grâce à la technologie innovante à plusieurs étages refroidie par eau. Grâce à cette technologie, aucun ventilateur n'est nécessaire, la chaleur résiduelle étant dissipée par l'eau. Cela se traduit par une efficacité maximale et un niveau sonore réduit.
À l'exception de la création d'un programme d'irrigation, vous pouvez régler les fonctions importantes via l'écran LCD éclairé de l'appareil et le démarrer ou l'arrêter. La connexion Bluetooth pratique vous permet d'utiliser votre smartphone ou votre tablette, de commander la pompe à une distance maximale de 10 mètres et d'obtenir des fonctions supplémentaires.
Définissez des programmes d'arrosage lorsque vous n'êtes pas à la maison, réglez une minuterie, surveillez la pression actuelle ou réglez les pressions de marche et d'arrêt en fonction de vos besoins individuels.
Grâce à la connexion disponible pour le capteur d'humidité du sol GARDENA, vos plantes peuvent être alimentées en eau de manière optimale au cours de programmes préprogrammés, sans gaspillage d'eau. Le réservoir d'eau de la pompe, d'une capacité de 25 litres, est équipé d'une membrane haute performance. Cela signifie que le réservoir ne nécessite aucun entretien pendant au moins cinq ans, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de remplir l'air ni de remplacer la membrane pendant cette période.
La peau intérieure du réservoir est constituée d'un revêtement étanche multicouche qui protège le boîtier de la corrosion. L'accouplement intégré entre la pompe et le réservoir est en acier inoxydable. Cela le rend particulièrement durable, bien protégé et permet des dimensions d'installation compactes avec une efficacité maximale.Un système d'étanchéité en céramique avec double étanchéité, la protection contre la marche à sec et la surchauffe (eau et moteur), la détection des gouttes d'eau activable en option et le filtre intégré garantissent une longue durée de vie. Le filtre empêche les particules de saleté de pénétrer dans la pompe à économie d'énergie ou dans l'équipement d'application.
Si vous le souhaitez, la pompe vous rappelle de nettoyer le filtre et vous assiste lors de la première mise en service grâce aux instructions pas à pas de l'application gratuite. L'application et l'écran du boîtier affichent tous deux la pression numérique.
Un clapet anti-retour est déjà intégré, de sorte que l'unité de réservoir sous pression 6300 SilentComfort est immédiatement prête à fonctionner.
Si vous souhaitez utiliser la pompe électrique pour irriguer le jardin, la fonction Power-Boost intelligente,

sélectionnable en option, entre en jeu. Lorsqu'elle est activée, elle détecte automatiquement une demande accrue d'eau et désactive la pression d'arrêt prévue du réservoir. De cette manière, la pression maximale de la pompe est épuisée. Le problème des fluctuations de pression pendant l'irrigation, typique des unités de réservoir sous pression, appartient au passé, et les performances des pompes de jardin sont plus familières. Une fois l'irrigation terminée, la pompe passe automatiquement en mode réservoir, ce qui permet d'économiser de l'énergie.
L'unité durable est fabriquée à partir de matériaux de haute qualité tels que l'acier inoxydable pour l'arbre d'entraînement, les connexions ainsi que le moteur et le boîtier d'eau. L'une des deux sorties peut être tournée de 180°.
La grande ouverture de remplissage et le robinet de vidange facilitent le remplissage du réservoir à pression et le protègent du gel.
GARDENA vous offre une garantie de cinq ans sur le réservoir à pression 6300 SilentComfort après enregistrement en ligne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance nominale : 1050 W

• Débit max. : 6300 l/h

• Pression max. : 4.9 bar

• Profondeur d'immersion : 0 m

• Aspiration d'amorçage automatique max. : 8 m

• Hauteur manométrique : 49 m

• Température max. du liquide : 35 °C

• Poids : 18 kg

• Longueur de câble : 1.5 m

• Type de câble d'alimentation : H07 RNF

• Indice de protection électrique : IPX4

Puissance absorbée (en W)	1050