Kit anti-inondations 9000 - GARDENA - 9041-20



Référence (SKU) : ODA10061
EAN : 4078500062077
Réf. fournisseur : 9041-20

DESCRIPTION

La caisse incluse, fabriquée en matériau recyclé, sert de pré-filtre ce qui est pratique durant l'utilisation en cas d'inondation. Elle protège la pompe des débris qui, sinon, l'obstrueraient rapidement.
Avec la caisse de pré-filtrage, vous pouvez utiliser la pompe jusqu'à un niveau d'eau de 32 cm. La pompe est très performante et consomme peu d'énergie. Elle est équipée d'un moteur de 300 W, d'une hauteur de refoulement maximale de 6 m et d'une pression de 0,6 bar. Ainsi, cette pompe efficace peut pomper jusqu'à 9000 litres d'eau par heure. La pompe peut traiter des particules de saleté dans l'eau jusqu'à un diamètre d'environ 25 mm.
Grâce à l'interrupteur à flotteur, la pompe submersible se met automatiquement en marche lorsqu'un certain niveau est dépassé. Dès que le niveau redescend, elle s'arrête automatiquement. Si vous poussez l'interrupteur dans le boîtier, une commande manuelle est possible. Pour protéger le moteur sous l'eau, la pompe dispose d'un arbre avec double étanchéité.
En un clic, vous raccordez le tuyau de refoulement fourni, à l'appareil. Le tuyau est garanti 12 ans. Il a une longueur de 10 m et atteint un diamètre de 38 mm lorsqu'il est utilisé. Grâce à sa résistance à la pression de 5 bars et à sa fabrication de haute qualité, le tuyau est adapté à des pressions allant jusqu'à 15 bars.
Le kit ant-innondations 9000 avec pompe submersible pour eaux chargées et le kit de tuyau de refoulement peuvent être utilisés de différentes manières dans le jardin ou pour l'agriculture. Le matériau utilisé pour la section de tuyau de refoulement est à double couche et est renforcé par des mailles. Il est ainsi protégé des rayons UV. L'ensemble est complété par un tuyau d'étang nervuré de 0,5 m de long et indéformable, et par un raccord de tuyau assorti avec des pinces. Ces éléments garantissent que le tuyau de refoulement ne peut pas se plier sur le bord de la caisse et qu'un débit nettement plus élevé est atteint.
Vous pouvez ranger la pompe, le tuyau et le câble dans la caisse de rangement pratique pour faciliter le transport.
Après l'enregistrement en ligne du produit, GARDENA vous offre une extension de garantie commerciale de cinq ans sur la pompe d'évacuation pour eaux chargées 9000. Ressentez la puissance des pompes GARDENA avec plus de 40 ans d'expérience dans le domaine du drainage, de l'arrosage et de l'usage domestique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Profondeur d'immersion max : 7 m

• Température max. du liquide : 35 °C

• Longueur du câble : 10 m

• Indice de protection électrique : IPX8

Puissance absorbée (en W)	300