Pompe d'évacuation pour eaux chargées - 550 W - RIBIMEX - PRPVC550CA



Référence (SKU) : LPV10309
EAN : 3700194401290
Réf. fournisseur : PRPVC550CA

DESCRIPTION

pour eaux chargées, grasses, claires ou bassin.
Pompe vide-cave auto pour eaux chargées 550W à flotteur intégré.
Quand le niveau d'eau monte, le flotteur intégré se met en route. il s'arrête automatiquement lorsque l'eau redescend.
Puissance 550 watts. fonctionne en 230 volts. débit maxi 10000l/h.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Usage du produit : Pour eaux chargées

• Débit (en m³/h) : 10

• Hauteur de déclenchement minimum (en cm) : 18

• Puissance maximale (en W) : 550

• Débit maximum (en l/h) : 10000

• Hauteur de refoulement (en m) : 7

• Hauteur d'eau résiduelle (en mm) : 90

• Taille des particules absorbées (en mm) : 35

• Diamètre de raccordement du tuyau de refoulement (en mm) : 25

• Matière du corps de pompe : Polypropylène

• Matière de la turbine : Polypropylène

• Flotteur intégré : Oui

• Pour vider l'eau de piscine : Non

• Accessoires fournis : NON

• Poids du produit nu (en kg) : 4.7

• Profondeur d'immersion (en m) : 7

• Diamètre du tuyau préconisé (en mm) : 25

Puissance absorbée (en W)	550