

Ponceuse excentrique compacte ORE 2-125 EC Set - 260 W - 125 mm - FLEX - Set livré en L-Boxx - 468886



Référence (SKU) : FLE00455

EAN : 4030293209749

Réf. fournisseur : 468886

DESCRIPTION

Électronique : présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, démarrage progressif, verrouillage de redémarrage. Vitesse de ponçage adaptée aux matériaux grâce au réglage électronique de la vitesse de rotation. Plateau de ponçage velcro avec système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants Ø 125.

L'interrupteur de signal électronique pour une manipulation simple et sûre avec la fonction d'arrêt rapide permet un arrêt instantané du plateau de ponçage.

Équipé d'un frein de plateau. De cette manière, aucune rayure de ponçage n'apparaît sur la pièce à usiner et un traitement ultérieur coûteux peut être évité.

Aspiration efficace à cause d'aspiration intérieure pour un travail sans poussière avec cartouche filtre.

Possibilité de raccordement à une aspiration de poussière externe Ø 27 mm, flexible d'aspiration antistatique SH 27x3,5m AS (445.045).

Cartouche filtre durable avec filtre PES interchangeable permet de nettoyer facilement le filtre et une durée de vie longue.

Convient parfaitement pour les travaux effectués au-dessus de la tête.