Ponceuse delta compacte ODE 2-100 EC Set - 260 W - 150/100 mm - FLEX - Set livré en L-Boxx - 468908



Référence (SKU) : FLE00456
EAN : 4030293209763
Réf. fournisseur : 468908

DESCRIPTION

Vitesse de ponçage adaptée aux matériaux grâce au réglage électronique de la vitesse de rotation
Plateau abrasif velcro avec système à 10 trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants.
L'interrupteur de signal électronique pour une manipulation simple et sûre avec la fonction d'arrêt rapide permet un arrêt instantané du plateau abrasif.
Équipé d'un frein de plateau. De cette manière, aucune rayure de ponçage n'apparaît sur la pièce à usiner et un traitement ultérieur coûteux peut être évité.
Aspiration efficace à cause d'aspiration intérieur pour un travail sans poussière avec cartouche filtre.
Possibilité de raccordement à une aspiration de poussière externe Ø 27 mm, flexible d'aspiration antistatique SH 27x3,5m AS (445.045).
Cartouche filtre durable avec filtre PES interchangeable permet de nettoyer facilement le filtre et une durée de vie longue.
Convient parfaitement pour les travaux effectués au-dessus de la tête.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance absorbée : 260 W

• Tension : 230 V

• Fréquence : 50/60 Hz

• Course : 2,0 mm

• Vitesse de rotation à vide : 8000 - 12000 tr/min

• Vitesse de cycle à vide : 16000 - 24000 tr/min

• Largeur plateau abrasif : 100 mm

• Longueur plateau abrasif : 150 mm

• Diamètre raccord de l'aspiration de poussière : Ø 27

• Longueur de câble : 4,0 m

• Dimension LxlxH : 156 x 90 x 121 mm

• Poids : 1,2 kg

Puissance absorbée (en W)	260
Fixation de la feuille abrasive	Auto-agrippant
Type de ponçeuse	Ponceuse delta
Forme de la tête	Triangle
Type d'alimentation	Électrique filaire