

Ponceuse delta compacte ODE 2-100 EC Set - 260 W - 150/100 mm - FLEX - Set livré en L-Boxx - 468908



Référence (SKU) : FLE00456

EAN : 4030293209763

Réf. fournisseur : 468908

DESCRIPTION

Vitesse de ponçage adaptée aux matériaux grâce au réglage électronique de la vitesse de rotation
Plateau abrasif velcro avec système à 10 trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants.

L'interrupteur de signal électronique pour une manipulation simple et sûre avec la fonction d'arrêt rapide permet un arrêt instantané du plateau abrasif.

Équipé d'un frein de plateau. De cette manière, aucune rayure de ponçage n'apparaît sur la pièce à usiner et un traitement ultérieur coûteux peut être évité.

Aspiration efficace à cause d'aspiration intérieur pour un travail sans poussière avec cartouche filtre.

Possibilité de raccordement à une aspiration de poussière externe Ø 27 mm, flexible d'aspiration antistatique SH 27x3,5m AS (445.045).

Cartouche filtre durable avec filtre PES interchangeable permet de nettoyer facilement le filtre et une durée de vie longue.

Convient parfaitement pour les travaux effectués au-dessus de la tête.