Ponceuse orbitale compacte - OSE 2-80 EC Set - 260 W - 130 mm - FLEX - Set livré en L-Boxx - 468924



Référence (SKU) : FLE00457
EAN : 4030293209787
Réf. fournisseur : 468924

DESCRIPTION

Électronique : présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, démarrage progressif, verrouillage de redémarrage.
Vitesse de ponçage adaptée aux matériaux grâce au réglage électronique de la vitesse de rotation
Plateau abrasif velcro avec système à 12 trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants.
L'interrupteur de signal électronique pour une manipulation simple et sûre avec la fonction d'arrêt rapide permet un arrêt instantané du plateau abrasif.
Équipé d'un frein de plateau. De cette manière, aucune rayure de ponçage n'apparaît sur la pièce à usiner et un traitement ultérieur coûteux peut être évité.
Aspiration efficace à cause d'aspiration intérieur pour un travail sans poussière avec cartouche filtre.
Possibilité de raccordement à une aspiration de poussière externe Ø 27 mm, flexible d'aspiration antistatique SH 27x3,5m AS (445.045).
Cartouche filtre durable avec filtre PES interchangeable permet de nettoyer facilement le filtre et une durée de vie longue.
Convient parfaitement pour les travaux effectués au-dessus de la tête.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance absorbée : 260 W

• Tension : 230 V

• Fréquence : 50/60 Hz

• Course : 2,0 mm

• Longueur plateau abrasif : 130 mm

• Largeur plateau abrasif : 80 mm

• Vitesse de cycle à vide : 16000 - 24000 tr/min

• Vitesse de rotation à vide : 8000 - 12000 tr/min

• Diamètre raccord de l'aspiration de poussière : Ø 27

• Longueur de câble : 4,0 m

• Dimension LxlxH : 163 x 90 x 121 mm

• Poids : 1,2 kg

Puissance absorbée (en W)	260
Fixation de la feuille abrasive	Auto-agrippant
Type de ponçeuse	Ponceuse orbitale
Forme de la tête	Plate
Type d'alimentation	Électrique filaire