Ponceuse orbitale compacte - OSE 2-70x198-EC - 260 W - FLEX - 530632



Référence (SKU) : FLE00468
EAN : 4030293244726
Réf. fournisseur : 530632

DESCRIPTION

Idéal pour le ponçage de surfaces mastiquées sur des pièces automobiles lors de travaux de réparation.
Pour aplanir le support et éviter les irrégularités avant d'appliquer l'apprêt et d'utiliser une ponceuse excentrique.
Électronique : présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux, maintien constant de la vitesse de rotation au moyen d'une génératrice tachymétrique, démarrage progressif, verrouillage de redémarrage.
Plateau abrasif auto-agrippant avec géométrie biseautée du tampon et système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants.
Ponceuse orbitale à une main légère, compacte, particulièrement ergonomique et à faibles vibrations grâce à un équilibrage spécial pour un travail sans fatigue ménageant les articulations
La coquille de poignée pratique de conception ergonomique avec insert Softgrip assure une prise sûre et un bon guidage.
Aspiration efficace à cause d'aspiration intérieur pour un travail sans poussière avec cartouche filtre.
Possibilité de raccordement à une aspiration de poussière externe Ø 27 mm, flexible d'aspiration antistatique SH 27x3,5m AS (445.045).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance absorbée : 260 W

• Tension : 230 V

• Course : 2,0 mm

• Longueur plateau abrasif : 198 mm

• Largeur plateau abrasif : 70 mm

• Vitesse de cycle à vide : 10000 - 20000 tr/min

• Vitesse de rotation à vide : 5000 - 10000 tr/min

• Longueur de câble : 4,0 m

• Dimension LxlxH : 210 x 75 x 124 mm

• Poids : 1,3 kg.

Puissance absorbée (en W)	260
Fixation de la feuille abrasive	Auto-agrippant
Type de ponçeuse	Ponceuse orbitale
Forme de la tête	Plate
Type d'alimentation	Électrique filaire