Affleureuse et défonceuse CER 18.0-EC C sur batterie - 18 V - FLEX - 531634



Référence (SKU) : FLE00469
EAN : 4030293254749
Réf. fournisseur : 531634

DESCRIPTION

La table de fraisage avec poignées caoutchoutées et fonction de serrage permet un guidage sûr. Grâce à la plaque de base en plexiglas, l'utilisateur a toujours une vue dégagée sur la fraise, ce qui permet d'obtenir des résultats parfaits.
Pour une multitude d'applications dans le travail du bois, la rénovation, la pose à sec et la construction de moules. Fraisage de joints d'angle, de joints, d'arrondis/de contours avec des gabarits, fraisage ultérieur de profilés en stratifié. Fraisage de chants en bois massif, d'évidements et de rainures avec gabarit et bague de guidage, réalisation de gabarits pour la production, etc.
Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue.
Frein électronique rapide.
Réglage de la vitesse variable (6 niveaux).
Raccordement possible d'un aspirateur externe de 36 mm de diamètre ou d'un adaptateur de niveau
Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement.
L'affichage LED de la capacité de la batterie.
Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18 V. Livré sans accu et chargeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Vitesse de rotation à vide : 16.000-31.000 tr/min

• Diamètre pince de serrage : 8 mm

• Course de fraisage (profondeur) : 50 mm

• Niveau de pression acoustique selon EN 60745 : 78 dB(A)

• Vibration selon EN 60745 : 1,5 m/s²

• Tension de batterie : 18,0 V

• Capacité de batterie : 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah

• Poids sans batterie : 1,8 kg

Voltage (en V)	18
Batterie	2.5 Ah Li-Ion
Type d'outil d'affleurage	Affleureuses
Type d'alimentation	Batterie