

Ponceuse Girafe GE 6R + Aspirateur de sécurité VCE 33 L AC Set - FLEX - 533216



Référence (SKU) : FLE00480

EAN : 3760264542605

Réf. fournisseur : 533216

DESCRIPTION

Ponceuse Girafe GE 6 R

La tête de ponçage avec le plateau de ponçage innovant s'adapte parfaitement à la surface à poncer et procure, en outre, une sensation de ponçage sensiblement améliorée. Grâce à la grande flexibilité de la Girafe®, aucune pression inutile ne doit être exercée pour obtenir des résultats optimaux.

Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant. Permet de traiter les raccords entre murs et entre murs et plafonds. La rotation s'effectue sans interruption du travail par le mouvement de la machine.

Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue.

Vitesse de rotation variable, réglable sur 1 à 6 niveaux avec indicateur LED Power.

Avec le système de transport en textile innovant, la machine et les accessoires sont faciles à transporter.

Il n'est pas nécessaire de monter la Girafe® car elle est immédiatement prête à entrer en œuvre.

Parfaitement apte au ponçage de plaques de plâtre, panneaux en polystyrène de protection thermique, à la préparation de peintures et aux travaux de finition. Il est impératif de raccorder cette machine à un aspirateur industriel.

Très grande flexibilité grâce à une rallonge de 500 mm en option (accessoire) pour les locaux à plafonds hauts, montage sans outil.

L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière.

Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec optimisation du débit volumique sur le tube de guidage avec le système de clipsage FLEX, antistatique en combinaison avec un flexible d'aspiration antistatique.

Interrupteur protégé contre la poussière.

Aspirateur de sécurité VCE 33 L AC

Le filtre à plis plats à revêtement Téflon-Nanostructuré permet d'optimiser l'utilisation du volume du réservoir.

Avec prise permanente et dispositif de mise en marche/arrêt automatique.

La régulation du débit volumétrique à l'aide du commutateur rotatif, permet de réduire la formation d'un effet ventouse lors du ponçage intermédiaire de vernis et du ponçage de finition.

Pour aspirer un liquide : contrôle électronique du niveau.

L'enclenchement différé évite les pointes de tension et vide les résidus de poussière dans le tuyau d'aspiration.

Réservoir stable à double paroi avec poignée coquille intégrée pour faciliter la vidange du réservoir.

L'équipement antistatique empêche la formation d'électricité statique sur le flexible d'aspiration.

Équipé de grandes roues et de deux roulettes pivotantes en métal.

Canal de refroidissement à air séparé pour le moteur avec filtre à saletés grossières. Protège la turbine de l'apport d'air ambiant pollué, augmentant ainsi sa durée de vie. (Filtre à poussière fine PES disponible comme accessoire).

Remplacement facile du filtre sans démonter la tête d'aspiration.

Avec support de flexible et courroie élastique pour une fixation simple et rapide du câble électrique.

Avec 4 anneaux de serrage (2 de chaque côté) pour la fixation des sangles et du support pour Giraffe.

Recommandation: quand le dispositif de nettoyage du filtre est coupé, travailler avec sac filtrant. Quand le dispositif de nettoyage du filtre est enclenché, travailler avec sac à déchets.

Système de filtres de sécurité : correspond à la catégorie de poussière L, taux résiduel d'aspiration max. inférieur à 1 %.