Scie à onglets radiale sans fil KAPEX KSC 60 EB 5.0 I-Plus - FESTOOL - 577954



Référence (SKU) : FEST3233
EAN : 4014549432969
Réf. fournisseur : 577954

DESCRIPTION

Précision : système de guidage à double colonnes monté sur deux roulements à billes pour un guidage de lame de scie précis et fiable.
Polyvalence : angle d'onglet de 60° maximum et angle d'inclinaison de 47° maximum, des deux côtés.
Endurance : la combinaison d'un moteur EC-TEC sans charbons et d'un système double batterie procure une puissance maximale.
Mobilité : poids réduit, forme compacte, poignées pratiques.
S'adapter au matériau : avec des lames de scie pour chaque matériau et la présélection de vitesse, pour une cadence de travail adaptée au matériau.
Limiter le dégagement de poussières : sac récupérateur pour un faible dégagement de poussières même sans aspirateur.
Simple : fausse-équerre pour le report des angles intérieurs et extérieurs.
Précision : projecteur LED pour indiquer la ligne de coupe et offrir une vue optimale sur le tracé.
Flexibilité : extension de table offrant un support fiable pour les pièces longues.
Un atout intelligent : les pieds additionnels permettent de mettre la table de travail de la KSC 60 exactement à la hauteur du Systainer SYS 3 M 112 ou du SYSTAINER SYS 1.
La perfection sous tous les angles : échelle angulaire précise et bien visible. Soit avec des angles présélectionnés au moyen de points de crantage, soit librement avec un système de fixation simple d'utilisation.
Très simple : le changement de la lame de scie s'effectue en un tour de main grâce au dispositif de blocage de broche.
Principales utilisations:Pour une utilisation mobile sur chantier.Raccourcissement de planches et de panneaux jusqu'à 305 x 60 mm.Sciage de baguettes, profilés et poutrelles jusqu'à une épaisseur de 60 mm.Ajustement précis de plinthes et moulures - en combinaison avec la fausse-équerre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension de la batterie (tension nominale) : 2 x 18 V

• Régime à vide : 1300 - 1800/3500 min¹

• Ø de lame : 216,00 mm

• Profondeur de coupe à 90°/90° : 305 x 60 mm

• Profondeur de coupe à 45°/90° : 215 x 60 mm

• Prof. de coupe à 45°/45° (ga.) : 215 x 40 mm

• Prof. de coupe à 45°/45° (dr.) : 215 x 20 mm

• Angle d'inclinaison : 47/46 °

• Angle coupe d'onglet : 60/60 °

• Prof. de coupe à 60°/90° : 150 x 60 mm

• Dimensions (L x p x h) : 639 x 459 x 442 mm

• Ø raccord d'aspiration : 27/36 mm

• Capacité batterie : 5,00 Ah

• Type d'alimentation : Batterie

• Poids du produit sans accessoires : 17,30 kg.

Diamètre disque	216
Type de scie à onglet	Scie à onglet radiale