Coupaex soluble - Huile de coupe semi synthétique - Bidon de 5 Litres - AEXALT - HC575



Référence (SKU) : SCA20091
EAN : 3760070265750
Réf. fournisseur : HC575

DESCRIPTION

Propriétés lubrifiantes et extrême pression, sans soufre, phosphore ou zinc assurant un excellent fini des surfaces usinées et une réduction de l'usure des outils. Excellent pouvoir réfrigérant garantissant une bonne tenue des cotes d'usinage. Relargue parfaitement les huiles de graissage ce qui facilite l'épuration du bain. Compatibe avec tous les types d'eau : non moussant dans les eaux de faible dureté (10°TH) et très stable également en eau dure. Ne gomme pas les mécanismes des machines et appareillages de contrôle. Inerte vis à vis des composants des machines (peintures, Plexiglas) et des opérateurs. Inerte sur les alliages de cuivre et d'aluminium. Peut être détruit par évapo-incinération, cassage acide, ultrafiltration ou évaporation sous vide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type : micro-émulsion
- Aspect à l'état concentré : liquide limpide brun
- Densité à 20°C : 1,06
- pH (émulsion à 4%) : 9,5
- Coefficient pour lecture au réfractomètre : 1,6
- Conditionnement : Bidon de 5 Litres