Cloueur sans-fil GNH 18V-64-2 M - BOSCH - sans batterie, ni chargeur - 0601482000



Référence (SKU) : BOSC0752
EAN : 4053423252897
Réf. fournisseur : 0601482001

DESCRIPTION

Points forts du produit
En tant que professionnel, vous souhaitez pouvoir enfoncer des clous efficacement, sans douleur dans le bras et dans la main. Conscients de cela, nous avons conçu le puissant cloueur sans charbon GNH 18V-64-2 M Professional à très faible recul ménageant les poignets. Nous avons aussi fait en sorte que l'outil puisse être mis en marche et utilisé d'une seule main. Aussi puissant qu'un cloueur pneumatique, il ne nécessite ni compresseur, ni cartouches de gaz ni câble électrique.
Équipement et application
Idéal pour fixer des cadres de porte et de fenêtre, des moulures de corniche, des lambris et des plinthes ou installer des barreaux sur une rampe d'escalier et des panneaux de sol ou de plafond à rainure et languette (clouage caché). Compatible avec le Professional 18V System Bosch et avec l'alliance batteries multimarques AMPShare.
Informations complémentaires
Avec interrupteur Marche/Arrêt actionnable d'une seule main, interface utilisateur avec alerte de service, modes de déclenchement au coup-par-coup et par contact, réglage de profondeur en continu très pratique, sécurité anti-tir à vide, double LED, grand nez de contact, dégagement sans outil des clous coincés.
Clous utilisables : 32-64 mm, 16 ga (1,6 mm) et inclinaison du chargeur de 20°.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Données les plus importantes

Angle d'assemblage20 °
Ø clou1,6 mm
Longueur des clous32 – 64 mm
Type de clou/pointe/agrafePointe à tête homme
Système de déclenchementDéclenchement entièrement séquentiel + déclenchement par contact avec inversion automatique
Poids sans batterie*2,95 kg

Tension de la batterie	18,0 V
Capacité du chargeur	105 Unit.
Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur)	295 x 380 x 110 mm
Clous compatibles	Clous Bosch, Autres
BITURBO	Non

Information sur les bruits/vibrations

- Niveau de pression acoustique : 88 dB(A)
- Niveau de puissance acoustique : 99 dB(A)
- Incertitude K : 3 dB