Ecran de garde intérieur BOLLE 105x42.3MM pour masque VOLTV - COVOINT

Référence (SKU) : LIA02044
EAN : 3660740007188
Réf. fournisseur : COVOINT



DESCRIPTION

Le but premier de la référence COVOINT est de préserver l'élément le plus technologique et le plus coûteux de votre masque : la cellule à cristaux liquides. En milieu industriel, la face interne du masque est exposée à la sueur, à l'humidité de la respiration, ainsi qu'aux micro-poussières qui s'infiltrent lors des phases de manipulation. Sans cet écran, ces éléments pourraient encrasser ou rayer définitivement les capteurs et les filtres de la cellule active. Fabriqué en polycarbonate de haute qualité, cet écran de 105 x 42,3 mm garantit une transmission lumineuse maximale. Une visibilité parfaite est cruciale pour la précision de l'amorçage et la tenue du bain de fusion. Le remplacement régulier de cet écran permet d'éliminer le voile de fatigue oculaire causé par l'accumulation de micro-rayures ou de dépôts graisseux, assurant ainsi une clarté de vision "sortie d'usine". Conçu pour un remplacement rapide et sans outil, l'écran de garde intérieur s'ajuste parfaitement dans le logement prévu sur le serre-tête du masque VOLT. Sa structure souple mais robuste offre une résistance aux impacts légers conformément à la norme EN 166, garantissant une sécurité supplémentaire en cas de rupture accidentelle de la cellule.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme: Accessoires de protection pour soudage
- Matière de l'oculaire: Polycarbonate optique haute résistance
- Dimensions: 105 x 42,3 mm
- Épaisseur: Environ 1 mm (conçu pour la souplesse et la légèreté)
- Teinte: Incolore (Transmission lumineuse maximale)
- Compatibilité: Exclusivement pour masques Bollé VOLT et VOLTV
- Norme de la lunette / écran: EN 166 (Protection individuelle de l'œil)
- Marquage CE: Conforme aux exigences de sécurité européennes
- Classe Optique 1: Haute qualité de transparence pour un travail de précision sans fatigue visuelle
- Résistance Mécanique: Protection contre les impacts de faible énergie (marquage F)
- Traitement de l'oculaire: Surface lisse traitée pour limiter l'adhérence des poussières fines
- Protection UV: Filtration naturelle du polycarbonate contre les rayonnements résiduels
- Installation: Se fixe par clipsage interne, sans outils