Mitigeur de lavabo 4000S BC chromé - PRESTO - avec 2 robinets d'arrêt - 28610



Référence (SKU) : PRE00006
EAN : 3535770286103
Réf. fournisseur : 28610

DESCRIPTION

Le mitigeur temporisé pour lavabo monocommande 4000 S se présente comme suit :Il est équipé d'un bouton de commande ergonomique qui permet simultanément l'écoulement de l'eau par simple pression sur le bouton poussoir et le réglage de la température par rotation de ce dernier.Equipé d'une butée de température pré-réglée inviolable et ajustable.Bouton-poussoir en laiton chromé Durée d'écoulement : 15 secondes ± 5 secondes Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars Débit : 3 l/mn avec limiteur de débit intégré.Brise jet : anti-vandalisme et anti-bouchage Alimentation hydraulique : G 3/8" (12x17)Livré avec : 2 Robinets d'arrêt MM 3/8" (12x17) - 2 Joints filtre - 2 Flexibles PEX avec clapets anti-retour NF et écrous tournants1 Bride de fixation - 1 Joint de bride - 1 Ecrou de fixation Normes / Agréments :Classe acoustique I Résistance au brouillard salin 200 H conformément à la norme NF ISO 9227 essai DSS Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982, EN12164, EN 12165.

Conseils d’utilisation :
Presser le bouton poussoir pour permettre l'écoulement de l'eau et régler la température de l'eau en le tournant Avant la mise en service du mitigeur, purger soigneusement les canalisations concernées En cas de disfonctionnement, dévisser la tête du mitigeur et nettoyer le mécanisme à l'eau courante

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière Laiton
- Teinte Chromé
- Type de produit Mitigeur lavabo
- Gamme P4000S
- Durée de la garantie 10 ans
- Spécificité de la robinetterie Sur plage

• Hauteur sous bec en cm6.4

• Nombre de trous1

• Code douane SH884818019

• Dimensions commercialesProfondeur146 mm

• Volume0.00034 m³

• Poids net2.45 kg

Type de robinet	Robinet de lave-main